

Zagroda 1502

Avvolgitore per balle autocaricante con caricamento posteriore (1,2m,30CV,990kg)

Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/z09-1032>



Parametri

Nome	Unità
Diametro della balla	120 cm
Minimo CV	30 hp
Lunghezza	3300 mm
Larghezza	1700 mm
Altezza	2200 mm
Peso	990 kg

Descrizione

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Barra di traino per l'attacco inferiore e superiore del trattore
- Braccio idraulico per carico e scarico posteriore
- 4 rulli rotanti che impediscono lo scivolamento della balla durante il processo di avvolgimento
- Coni laterali di protezione • Dispenser di pellicola universale per larghezza film 500/750 mm con taglia-pellicola automatico
- Attivazione automatica del processo di avvolgimento (tranne la prima balla)
- Blocco automatico del tavolo durante le operazioni di carico e scarico e messa in posizione centrale del tavolo durante lo scarico
- Sollevamento idraulico della tavola • Contatore elettronico di: numero di avvolgimenti, tempo di lavoro, numero di balle, numero medio di balle all'ora
- Trasmissione idraulica dalla pompa del trattore
- Sterzo dell'idraulica dalla cabina del trattore con cavi Bowden
- Ruote 23 x 8,50-12 10 PR
- Sostenere la gamba
- Tempo di avvolgimento (2 strati di foglio da 500 mm 2 minuti o 750 mm 1,3 minuti) Attacco superiore

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE:

- Attacco a 3 punti - possibilità di montare la macchina nella parte anteriore del trattore per questa opzione di ruote rotanti fornite
- Sterzo idraulico: nessun supplemento