AgroHof. it hu de ro es

Zagroda 1502

Avvolgitore per balle autocaricante con caricamento posteriore (1,2m,30CV,990kg)

Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

https://agrohof.it/sku/z09-1032

Parametri

Nome	Unità
Diametro della balla	120 cm
Minimo CV	30 hp
Lunghezza	3300 mm
Larghezza	1700 mm
Altezza	2200 mm
Peso	990 kg

Descrizione

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

• Barra di traino per l'attacco inferiore e superiore del trattore

• Braccio idraulico per carico e scarico posteriore

• 4 rulli rotanti che impediscono lo scivolamento della balla durante il processo di avvolgimento

• Coni laterali di protezione • Dispenser di pellicola universale per larghezza film 500/750 mm con taglia-pellicola automatico

• Attivazione automatica del processo di avvolgimento (tranne la prima balla)

• Blocco automatico del tavolo durante le operazioni di carico e scarico e messa in posizione centrale del tavolo durante lo scarico

• Sollevamento idraulico della tavola • Contatore elettronico di: numero di avvolgimenti, tempo di lavoro, numero di balle, numero medio di balle all'ora

• Trasmissione idraulica dalla pompa del trattore

• Sterzo dell'idraulica dalla cabina del trattore con cavi Bowden

• Ruote 23 x 8,50-12 10 PR

• Sostenere la gamba

• Tempo di avvolgimento (2 strati di foglio da 500 mm 2 minuti o 750 mm 1,3 minuti) Attacco superiore

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE:

• Attacco a 3 punti - possibilità di montare la macchina nella parte anteriore del trattore per questa opzione di ruote rotanti fornite

• Sterzo idraulico: nessun supplemento