



Zagroda 1506

Involucro autocaricante con caricamento frontale



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/z09-1034>



Parametri

Nome	Unità
Diametro della balla	120 cm
Minimo CV	30 hp
Lunghezza	5220 mm
Larghezza	2200 mm
Altezza	2500 mm
Peso	1250 kg

Descrizione

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Barra di traino per l'attacco inferiore del trattore, due posizioni: lavoro o trasporto
- Braccio idraulico per caricamento frontale Possibilità di passare dalla posizione di lavoro a quella di trasporto
- 4 rulli rotanti che impediscono lo scivolamento della balla durante il processo di avvolgimento
- Ruote laterali • Dispenser di pellicola universale per larghezza foglio 500/750 mm con taglierina automatica
- Attivazione automatica del processo di avvolgimento (tranne la prima balla)
- Blocco automatico del tavolo durante le operazioni di carico e scarico e messa in posizione centrale durante lo scarico
- Sollevamento idraulico del tavolo
- Ammortizzatore idraulico per la regolazione delle balle in posizione verticale con gamba di supporto regolabile
- Contatore elettronico di: numero di avvolgimenti, tempo di lavoro, numero di balle, numero medio di balle all'ora
- Trasmissione idraulica dalla pompa del trattore
- Sterzo dell'idraulica dalla cabina del trattore mediante cavi Bowden
- Ruote 26,5 / 14,00 - 12 10 PR
- Piattaforma anteriore - braccio di carico anteriore
- Tempo di avvolgimento (2 strati di foglio da 500 mm 2 minuti o 750 mm 1,3 minuti)

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE:

- Barra di traino per l'attacco superiore del trattore
- Controllo elettronico, taglio della lamina idraulica - versione n. 1507