



## Zagroda 1801

Spazzatrice ( 180 cm, 250 kg)



### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/z09-1022>



### Parametri

| Nome                | Unità   |
|---------------------|---------|
| Larghezza di lavoro | 1800 mm |
| Peso                | 250 kg  |

### Descrizione

#### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco a 3 punti, anteriore o posteriore
- Collegamento al carrello elevatore (collegamento rigido)
- Azionamento idraulico, (14 kw)
- Spazzola con un diametro di 510 mm 1 di 3 tipi (tipo di miscela in standard)
- Miscela di spazzole (metallo + polipropilene)
- Spazzola (polipropilene)
- Miscela a pennello a spirale per neve
- Due ruote da strada e un supporto ruota anteriore ø 200x50 con regolazione meccanica dell'altezza
- Sistema di inseguimento del terreno su due piani
- Posizione diagonale ampia (condizione - nessun serbatoio per lo sporco)
- Regolazione meccanica dell'angolo della spazzatrice

#### EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE:

- Contenitore dell'immondizia con scarico meccanico usando un cavo dal veicolo
- Contenitore dell'immondizia con scarico idraulico
- Sistema di irrigazione - è costituito da: serbatoio con una capacità di 175l con filtro esterno, pompa / veicolo di trasporto installazione motorizzata: 12 (24 v), asta con ugelli piatti.
- Spazzola laterale rotante in tre tipi tra cui scegliere: mix, ppn o metal type (installabile su lato destro o sinistro o su entrambi i lati), la spazzola laterale l'installazione dell'azionamento è dotata di una valvola di intercettazione consentendone lo spegnimento senza smontaggio



- Sono possibili altri tipi di staffe per pale gommate
- Regolazione idraulica dell'angolo di scorrimento, permettendo spazzare senza lasciare il veicolo
- Attenzione !!! è richiesta una sezione idraulica aggiuntiva
- Valvola limitatrice di pressione per caricatori con a pressione idraulica superiore a 16 mpa
- Regolatore di portata dell'olio per caricabatterie con a portata superiore a 60 l / min.
- Impianto idraulico rinforzato per pale gommate con alto flusso d'olio "