



Zagroda 2431

Betoniera con doppio scarico posteriore + laterale (Con cardano ,800 L ,565 kg)



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/z09-1037>



Parametri

Nome	Unità
Capacita (litro)	800 l
Propulsione	tractor PTO
Diametro betoniera	1500 mm
Peso	565 kg

Descrizione

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco a 3 punti cat. II
- Inoltre adattato per il trasporto con forche per pallet
- Spessore del foglio: elemento centrale - 5mm; parte inferiore - 8mm per 800l e 1200l, 6mm per 600l
- Bracci miscelatori composti da 3 molle piatte, 4 bracci (600 litri e 800l) o 5 bracci (1200 l), ruotando di circa 30 giri al minuto
- Punte di lavoro degli agitatori con altezza di lavoro regolabile
- Setaccio di separazione aggregato durante il riempimento del miscelatore
- Scarico laterale e posteriore per 800l e 1200l, scarico posteriore per 600l
- Copertura metallica sul lato del trattore
- Nella versione standard, guidare dal trattore tramite PTO.richiesta di potenza 600l - 60ps, 800l -80ps, 1200l - 110ps
- Betoniere da 800 litri per il montaggio di motori idraulici

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE:

- Miscelatore di cemento con azionamento idraulico.
Portata olio consigliata: 60-70l / min;
max. non deve superare 80l / min
- Versione PTO ulteriormente equipaggiata
con motore idraulico con tubi flessibili
- Betoniera con motore elettrico (360v),
per betoniere motore da 600l e 800l 11kw
/ richiede protezione. 25a /, per betoniere
1200l - motore 15kw / richiede protezione 32a /
- Pala autocaricante - montaggio



possibile in calcestruzzo da 800l e 1200l

miscelatori con scarico laterale

- Telaio per betoniera da 800 litri e 1200 litri
su ruote 260/75 / 15.3 (peso 350kg)
- Albero cardanico 460 Nm con protezione da sovraccarico "