

## Zagroda 2432

**Betoniera con doppio scarico posteriore + laterale ( con cardano1200L ,875 kg)**



### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/z09-1038>



### Parametri

| Nome               | Unità       |
|--------------------|-------------|
| Capacità (litro)   | 1200 l      |
| Propulsione        | tractor PTO |
| Diametro betoniera | 1900 mm     |
| Peso               | 875 kg      |

### Descrizione

#### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco a 3 punti cat. II
- Inoltre adattato per il trasporto con forche per pallet
- Spessore del foglio: elemento centrale - 5mm; parte inferiore - 8mm per 800l e 1200l, 6mm per 600l
- Bracci miscelatori composti da 3 molle piatte, 4 bracci (600 litri e 800l) o 5 bracci (1200 l), ruotando di circa 30 giri al minuto
- Punta di lavoro degli agitatori con altezza di lavoro regolabile
- Setaccio di separazione aggregato durante il riempimento del miscelatore
- Scarico laterale e posteriore per 800l e 1200l, scarico posteriore per 600l
- Copertura metallica sul lato del trattore
- Nella versione standard, guidare dal trattore tramite PTO. richiesta di potenza 600l - 60ps, 800l - 80ps, 1200l - 110ps
- Betoniere da 800 litri per il montaggio di motori idraulici

#### EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE:

- Miscelatore di cemento con azionamento idraulico.  
Portata olio consigliata: 60-70l / min;  
max. non deve superare 80l / min
- Versione PTO ulteriormente equipaggiata  
con motore idraulico con tubi flessibili
- Betoniera con motore elettrico (360v),  
per betoniere motore da 600l e 800l 11kw  
/ richiede protezione. 25a / , per betoniere  
1200l - motore 15kw / richiede protezione 32a /

- Pala autocaricante - montaggio  
possibile in calcestruzzo da 800l e 1200l  
miscelatori con scarico laterale
- Telaio per betoniera da 800 litri e 1200 litri  
su ruote 260/75 / 15.3 (peso 350kg)
- Albero cardanico 460 Nm con protezione da sovraccarico "