

Zagroda 5077

Spazzaneve resistente diviso (3 m , regolabile idraulicamente)



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/z09-0799>



Parametri

Nome	Unità
Peso	650 kg
Larghezza di lavoro	3000 mm

Descrizione

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco a 3 punti cat. I e II
- Altezza del modanatura: 1000 mm
- Angolo di regolazione dello stampo fino a 35 ° per sistemi v e paralleli
- Nastro in gomma 250x40 mm, incernierato su molle
- Controllo elettroidraulico dell'aratro bracci (una sezione idraulica, connessione all'impianto elettrico 12v)
- Sistema di copiatura del terreno laterale nel ambito: inclinazione laterale +/- 5°
- Set di ruote $\varnothing$ 200mm con altezza regolare regolazione, ruote con pneumatici pieni 75x35mm
- Luci a LED

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE:

- Sistema di sollevamento idraulico
- Protezione da sovraccarico idraulico
- Skid
- Lama Hardox 15 x 200 hb 500
- Altro tipo di bracketing "