AgroHof.it

HE12

Miniescavatore da 1,2 tonnellate

Codice articolo: E28-9374



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/E28-9374

Parametri

Denominazione	Valore
Peso	1130 kg
Motore	Kubota D722
Ground clearance	120 mm
Profondità di scavo	1650 mm
Batteria	60 Ah
Motore	13.6 HP
Distanza tracciata	650 mm

Descrizione

Potenza e precisione in spazi ristretti. L'Eurotrac HE12 è un miniescavatore professionale da 1,2 tonnellate, progettato specificamente per la movimentazione di precisione in spazi ristretti. La macchina è ideale per lavori di paesaggistica, opere pubbliche, scavi e altri progetti residenziali o industriali in cui l'accesso limitato e l'efficienza sono fondamentali. Caratteristiche tecniche eccezionali: * Motore di alta qualità: il cuore della macchina è un affidabile motore diesel Kubota D722 a 3 cilindri raffreddato a liquido, che eroga una potenza operativa ottimale di 13,6 CV (10,2 kW) a 2200 giri/min. Questa configurazione garantisce una pressione idraulica continua e stabile con bassi consumi. * Cingoli regolabili idraulicamente: la larghezza del telaio cingolato in gomma può essere ridotta e ampliata (750 mm – 950 mm) tramite il pannello di controllo. Quando retratti, la macchina può facilmente passare attraverso cancelli da giardino stretti o persino una porta interna standard, mentre quando estesi, offre la massima stabilità laterale durante il lavoro. La larghezza della robusta lama apripista può essere facilmente regolata in base ai pattini del cingolo utilizzando le prolunghe di fabbrica. * Versatilità di lavoro: Grazie alla funzione di rotazione del braccio (braccio snodato), l'escavatore può lavorare con precisione a ridosso di muri o recinzioni. La profondità di scavo massima della macchina è di 1650 mm, mentre l'altezza di scarico massima è di 1655 mm. * Equipaggiamento e adattatori di serie: L'Eurotrac HE12 include di serie l'attacco rapido meccanico e la benna di scavo profonda a 3 denti da 400 mm con bordo tagliente rinforzato in acciaio al carbonio temprato (capacità 25 litri, forza di strappo effettiva 11,4 kN). Grazie all'impianto idraulico ausiliario integrato, la macchina può essere equipaggiata in pochissimo tempo con benne per scavo di trincee, per pendii o anche inclinabili idraulicamente, trivelle e martelli demolitori. L'Eurotrac HE12 combina rari optional idraulici nella sua categoria (allargamento del telaio, rotazione del braccio) e la robustezza del motore giapponese Kubota in un design estremamente maneggevole e facile da trasportare.