AgroHof.it

TPI 200

Pompa dell'acqua PTO con rotazione e sollevamento idraulici, Ø200 mm

Codice articolo: P170-31921



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/P170-31921

Parametri

Denominazione	Valore
Pipe diameter	200 mm
Pipe Length	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Drive	Tractor PTO .
PTO speed	540 giri/min
Rivestimento	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Valvola di serie	Vacuum relief valve .
Hydraulic connection	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .

Descrizione

La Pennacchio TPI è una pompa idraulica montata su trattore, azionata dalla presa di forza (PTO), progettata per l'irrigazione delle colture e per il pompaggio di grandi volumi d'acqua. L'acqua può essere prelevata da canali, fossi, serbatoi e corsi d'acqua, consentendo un utilizzo ottimale delle risorse idriche disponibili.

Il suo sistema completamente idraulico ruota e solleva la pompa con facilità e precisione. Collegata all'impianto idraulico del trattore, la posizione di lavoro può essere regolata rapidamente, garantendo un funzionamento pratico e preciso anche a portate elevate e basse prevalenze.

Il modello TPI 200 ha un diametro del tubo di 200 mm ed è disponibile con lunghezze di 3, 4, 5, 6 e 7 metri. Le versioni da 6 e 7 metri sono dotate di una ghiera di rotazione industriale.

Dotazioni standard:

- Verniciato di arancione RAL 2004
- Valvola di sfogo del vuoto
- Kit di lubrificazione esterna
- Anello di rotazione industriale (versioni da 6 m e 7 m)

Opzioni:

- versione zincata a caldo
- Albero cardanico standard L 1100, cat. 6
- Deflettori d'acqua e tubi flessibili piatti in PVC
- Configurazioni e dimensioni personalizzate su richiesta.