

AGF-140

Slope Mulcher 140cm

Codice articolo: J33-10256



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/agf-140-slope-mulcher-140cm-141>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	730 kg
RPM	540 rpm
Mowing width	1380 mm

Descrizione

La costruzione particolarmente robusta del falciatore di moltiplicazione AGF-140 verge lo distingue. A differenza dei modelli più leggeri AGL-140, AGL-145, ecc, questo è il modello di unità di cucito più pesante (forza materiale più elevata, ecc.) con cui abbiamo a che fare. Anche i martelli più pesanti da 1,2 kg sono installati in questa unità di falciatura, non i martelli da 800 g altrimenti standard. La Jansen AGF-140 ha un cambio angolare appositamente rinforzato. Un migliore gancio a tre punti ora fornisce ancora più stabilità. Attraverso l'allineamento laterale dell'unità di falciatura (1780 mm dal centro del trattore al bordo esterno dell'unità di falciatura), è possibile mow ditches, aree bancarie, pareti di terra, ecc, con facilità.

Miglioramenti fondamentali rispetto al modello precedente:

più ampio contenitore di paccame

enormemente rinforzato e migliorato gancio a tre punti

ruzzo di traino rinforzato

albero rinforzato

Rulli di trasporto stabili

migliore protezione contro le collisioni

Questo modello ha una larghezza di cucito di 138 cm ed è guidato utilizzando un P.T.O, incluso come parte della consegna. Può essere spostato a sinistra e a destra e si può impostare ad un angolo (90° verso l'alto e 55° verso il basso). Per questa funzione è necessario 2 circuiti di controllo idraulici sul trattore, in quanto l'unità di tosaerba ha 2 cilindri idraulici a doppia azione per questo scopo.

Le lame da 12 specialmente indurite, da 1,2 kg di martello, che sono disposte su un albero a doppia trazione a spirale, tagli tritutati a una dimensione minima. Anche l'erba molto alta, i clipping cespugliosi o paglia-come non sono un problema per questo tosaerba perché sono installati 2 pale contatore.

Con l'allineamento laterale massimo la dimensione dal centro del trattore al bordo esterno dell'unità di falciatura è ca. 233cm.

Inoltre, la Jansen AGF-140 è dotata di protezione contro le collisioni. Questo viene innescato in caso di contatto con ostacoli, per esempio recinto post ecc., e consente all'unità di tosaerba di moltiplicazione verge di oscillare verso l'alto per ridurre al minimo il rischio di danni maggiori.

La falciatrice AGF-140 ha inoltre un rullo trainante e un cambio a ruote libere. Le doghe sospese e zincate sulla parte anteriore del falciatore impediscono la fuga di pietre. L'altezza di taglio può essere impostata con il controller superiore e i corridori montati sul lato. Le ruote di trasporto rendono più facile manovrare a livello terra senza fissare il tosaerba al trattore.

L'unità di tosaerba è appeso utilizzando il collegamento a tre punti del trattore (da Cat. II). Il tuo trattore dovrebbe avere almeno 40 HP.

Specifiche tecniche:

Larghezza di cucito: 1380 mm

Peso: 730 kg

Gamma di movimento inclinato: da +90° a -55°

Tipo di lama di taglio: lame di martello da 1,2 kg

P.T.O: Incluso nella consegna

Rpm: 540

albero di trasmissione Ø: 170 mm

ruolo di traino Ø: 170 mm

Spessore della parete: 4 - 15 mm (a seconda della posizione sulla voce)

Guida: 4 pezzi cinghia di trasmissione

Montaggio: Tre punti da Cat. II

Trattore: Min. 40 HP

Dimensioni: circa 1900x2150x1120 mm (LxWxH)

Misure di imballaggio: 1970x1120x920 mm (LxWxH)

Peso compreso imballaggio: 800 kg