

Alpha M 2200 (used A1-31808)

Frantumatore di steli ad albero orizzontale da 2,2 m

Codice articolo: A1-31808



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/alpha-m-2200-used-a1-31808-frantumatore-di-steli-ad-albero-orizzontale-da-22-m>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	422 kg
Larghezza di lavoro	2200 mm
RPM	540 giri/min
Numero di martelli	36 pz
Peso del ricambio	700 g
Minimo CV	45 hp
CAT	I, II
Numero di cinghie	4 pz
Diametro rotore	112 mm
Diametro rotore con martelli	352 mm
Larghezza	2380 mm
Lunghezza	790 mm
Altezza	900 mm
Movimento laterale massimo sinistra	800 mm
Movimento laterale massimo adestra	1400 mm
Propulsione	tractor PTO
Diametro massimo dell'albero	3-4 cm

Descrizione

Descrizione: Trinciatrice/sminuzzatrice per stocchi usata Anno di fabbricazione: 2022 Condizioni dell'offerta e visione: L'attrezzatura può essere visionata e provata presso la nostra sede previo appuntamento. Trattandosi di una macchina usata, il prezzo si riferisce alle attuali condizioni estetiche, visibili nelle immagini. La macchina è tecnicamente perfettamente funzionante e può essere messa in funzione immediatamente, tuttavia presenta segni di normale utilizzo (usura della vernice superficiale, graffi sulla struttura del telaio e tracce di impatto della ghiaia nella camera di trinciatura). Questi difetti estetici non compromettono l'integrità strutturale e le eccellenti prestazioni della macchina. Le seguenti attrezzature/parti/componenti sono mancanti o difettose: - Carter della macchina incrinato su entrambi i lati - Sportello posteriore deformato, ma ancora funzionante (più che altro un difetto estetico) - Raschiatore a rulli posteriore - Linguetta del supporto del raschiatore rotta Specifiche di una macchina nuova di fabbrica: - Larghezza di lavoro: 220 cm - Potenza richiesta: 45 CV - Cat. I-II. Sospensione a 3 punti - Peso: 422 kg - Cinghia: 4 cinghie trapezoidali - Azionabile con presa di forza a 540 giri/min - Martelli: 36 pezzi (750 g/pz) disposti in 2 file a spirale - Sportello posteriore apribile e bloccabile in diverse posizioni - Piastra di scorrimento e rullo di livellamento regolabili in altezza - Raschietto a rullo - Dotato di cuscinetti SKF - Montaggio: macchina leggermente decentrata rispetto al centro, per raggiungere la maggior quantità possibile di legno sotto - Gruppo ingranaggi e struttura robusti e resistenti