AgroHof.it

Alpha M 2600 Grizzly (A1-31809)

Frantumatore di steli da 260 cm (usato)

Codice articolo: A1-31809

Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/alpha-m-2600-grizzly-a1-31809-frantumatore-di-steli-da-260-cm-usato

Parametri

Denominazione	Valore
Larghezza di lavoro	2600 mm
Peso	630 kg
RPM	540 giri/min
Numero di martelli	20 pz
Numero di cinghie	5 pz
Diametro massimo dell'albero	7-8 cm
Movimento laterale massimo sinistra	400 mm
CAT	II

Descrizione

Descrizione: Trinciatrice/sminuzzatrice per stocchi usata Anno di fabbricazione: 2021 5 trasmissioni a cinghia trapezoidale Versione a 2 porte Condizioni dell'offerta e visione: L'attrezzatura può essere visionata e provata presso la nostra sede in un orario concordato. Trattandosi di una macchina usata, il prezzo si riferisce alle attuali condizioni estetiche, visibili nelle immagini. La macchina è tecnicamente perfettamente funzionante e può essere messa in funzione immediatamente, tuttavia, presenta segni di normale utilizzo (usura della vernice superficiale, graffi sulla struttura del telaio e tracce di impatto della ghiaia nella camera di trinciatura). Questi difetti estetici non compromettono l'integrità strutturale e le eccellenti prestazioni della macchina. Mancano i seguenti accessori/parti/componenti: - Set cilindro apertura porta (idraulico) - 2 porte posteriori Risultato vibrometro misurato sul corpo macchina: sinistra / centro / destra: 2,0 / 11,1 / 6,3 cm/sec Specifiche di una macchina nuova di fabbrica: - Larghezza di lavoro: 260 cm - Potenza richiesta: 70 CV - Cat. II. Attacco a 3 punti - Azionabile con presa di forza a 540 giri/min - Peso: 630 kg - Martelli: 24 pezzi (1650 g/pz) disposti su 2 file a spirale - Martelli dentati speciali a forma di "zampa d'orso" realizzati mediante forgiatura a freddo (extra resistenti) - Cinghia: 5 pezzi - Movimento laterale idraulico (400 mm) - 2 porte posteriori ad apertura idraulica - Dotato di cuscinetti SKF - Cilindro di altezza regolabile e piedini scorrevoli - Rinforzi extra, rinforzi e spessore del materiale caratterizzano la macchina - Carter di trasmissione Angolo extra resistente - Diametro di taglio massimo 6-9 cm