


Procomas BS835C8S150F130

Trituratore con braccio centrale da 120 cm



MACCHINA	A*	B	C*	D*	E	KG*
BS835 C6 F110	7,40	1,00	6,20	1,20	-	1250*
BS835 C6 F130	7,60	1,20	6,40	1,20	-	1270*
BS835 C8 S150 F110	8,90	1,00	7,70	1,20	1,50	1430*
BS835 C8 S150 F130	9,10	1,20	7,90	1,20	1,50	1450*
BS835 C8 F110	8,80	1,00	7,60	1,20	-	1560*
BS835 C8 F130	9,00	1,20	7,80	1,20	-	1580*
BS835 C8 S150 F110	10,30	1,00	9,10	1,20	1,50	1660*
BS835 C8 S150 F130	10,50	1,20	9,30	1,20	1,50	1680*

*quote soggette a variazioni a seconda del trattore
*pesi soggetti a variazioni a seconda del trattore

Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/p08-0714>



Parametri

Nome	Unità
Peso	1680 kg
Larghezza di lavoro	1200 mm
Larghezza di braccio	10,5 m
RPM	540 rpm
Minimo CV	110/130 hp
Propulsione	tractor PTO

Descrizione

La trinciatura a leva idraulica BS835C. Realizzata in lamiera d'acciaio Weldox 700 ad alta resistenza, montata al centro del trattore. Alte prestazioni con falciatura professionale, in particolare per la manutenzione di prati vicino alle autostrade.

Specifiche:

- Larghezza di lavoro 100 o 120 cm, coltelli F1 o F3 Y, protezione CE e rullo regolabile in altezza (opzione F4-F5-F6-F8 coltelli Y)
- Sistema idraulico indipendente a doppio circuito con ingranaggi e pompa in ghisa ad alte prestazioni
- 540 giri / min sull'albero cardanico
- Tubi idraulici a spirale protetta
- Dotato di protezione contro possibili collisioni
- Serbatoio dell'olio 160L
- Fornito con albero cardanico
- Manuale CE con dichiarazione di conformità e tabelle delle parti di ricambio.