


Procomas BS836P8S150F130

Trituratore con braccio posteriore 120 cm



BS836P8

MACCHINA	A	B	C	D	E	kg
BS836 P8 F110	7,80	1,00	6,60	1,20	-	1310
BS836 P8 F130	8,00	1,20	6,80	1,20	-	1350
BS836 P8 F160	8,30	1,50	7,00	1,20	-	1370
BS836 P8S150 F110	8,90	1,00	7,70	1,20	1,50	1320
BS836 P8S150 F130	9,10	1,20	7,90	1,20	1,50	1350
BS836 P8S150 F160	9,40	1,50	8,20	1,20	1,50	1370

Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/p08-0696>



Parametri

Nome	Unità
Peso	1350 kg
Larghezza di lavoro	1200 mm
Larghezza di braccio	8 m
RPM	540 rpm
Minimo CV	150/161 hp
Propulsione	tractor PTO

Descrizione

Decespugliatore idraulico BS836 Ideale per l'installazione su trattori di medie-grandi dimensioni costruito in acciaio ad altissima resistenza, struttura robusta e duratura nel tempo Utilizzato in particolar modo da manutentori ai quali è richiesta una grande produttività con un buon taglio ed un'ottima resa anche in presenza di condizioni gravose

Accessori e caratteristiche :

- Trinciatrice idraulica da cm 100,130 e160 di lavoro tipo pesante con coltelli a Y standard tipo F1 o F3 con reversibilità albero porta coltelli, protezioni CE e rullo regolabile in altezza;a richiesta rotore F4-F6-F8
- Impianto idraulico indipendente a doppio circuito con motore e pompa ad ingranaggi in ghisa ad elevate prestazioni
- Moltiplicatore per pompe in bagno d'olio e presa di forza 540 giri/m'
- Tubi ad alta resistenza protetti da spirale
- Comandi con cavi flessibili
- Dispositivo per l'assorbimento di eventuali urti frontali
- Serbatoio olio con lt 220
- Tenditori e cardano
- Manuale CE con tavole ricambi e dichiarazione di conformità