

BX-42S

Smerigliatrice di legno / trituratore di giardino

Codice articolo: J33-10278



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/bx-42s-smerigliatrice-di-legno-tritratore-di-giardino>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	175 kg
Dimensioni	1020x1070x1520 mm
Tractor Power	min. 25-30 HP

Descrizione

Il BX-42S è un cippatore di legno molto semplice e allo stesso tempo efficiente e robusto.

Il tramoggia di legno viene consegnato completo di P.T.O. Un perno di taglio è stato anche costruito in un lato del P.T.O., che è una precauzione di sicurezza come serve come punto di rottura predeterminato in caso di blocchi o sovraccarico. Ciò significa che i trattori più grandi con più di 100 HP possono essere utilizzati senza problemi. Si dovrebbe avere un'uscita di potenza del motore di almeno 25-30 HP. Il P.T.O. deve avere una velocità di 540 rpm.

La tramoggia di alimentazione ha un'apertura di 51 x 51 cm; in fondo le misure di apertura 10.2 x 25.4 cm. Un diametro massimo di 10 cm può essere tritato. Molti concorrenti elencano il diametro massimo di triturazione come la misura del fondo della tramoggia di alimentazione, tuttavia, questo valore è irrealistico e può innescare il meccanismo di sicurezza nel P.T.O. Le foreste più morbide con una larghezza fino a 15 cm possono essere tritate, anche se tali diametri sono solitamente lavorati a legna da ardere e non scheggiati.

Il BX-42S ha una finitura molto robusta! La resistenza del materiale della lamiera nella zona di peso-portante sono 10 e 5 mm. Nella tramoggia e nelle parti non ponderate è di 2 mm.

La tramoggia può essere piegata verso l'alto con facilità per il trasporto ed è protetta con un perno di cotter.

L'unità è stata costruita in modo molto manutentivo; è possibile aprire la copertura del volano completamente svitando solo una vite, dando accesso alle 4 lame di taglio. Queste lame di taglio sono a doppio lato, in modo che possano essere girate se necessario. Il volano ha un peso netto di 50 kg e ha ali montate, che produce l'aspirazione incredibilmente potente che alla fine espelle i chipping fuori dal mandrino. Grazie a questa potente aspirazione, un blocco dell'unità di triturazione è praticamente impossibile.

Il mandrino ha un'altezza di 152 cm (più l'altezza del link inferiore) e può essere ruotato a 360 gradi. Siamo inoltre in grado di fornire un'estensione di 50 cm chute su richiesta. Questo consente una facile direzione delle chipping su un rimorchio del trattore o direttamente in Big Bags. L'angolo di espulsione può anche essere cambiato. Il BX-42S può espellere i chipping fino a 6 m.

Il trituratore è stato concepito per essere fissato a 3 punti di collegamento e può essere utilizzato da Cat. Io.

Specifiche tecniche:

Potenza del trattore: min. 25-30 HP

Materiale di taglio: Ø 100 mm (a seconda delle condizioni di legno e tipo)

Montaggio: 3 punti di collegamento da Cat. verso l'alto

P.T.O: Incluso nella consegna

Numero di lame: 4 lame, 1 lama da banco

Diametro volano: 63,5 cm

Alimentazione: manualmente

Dimensioni: ca. 102x107x152 cm (mopper 220 cm)

Peso: circa 175 kg

Misure di imballaggio: ca. 120x80x147 cm (LxWxH)

Peso m. Confezione: ca. 253 kg