

CEPILLO DOBLE VINA 6P ELECTRIC

Spazzola per erbacce anteriore a comando elettrico 2x40 cm

Codice articolo: B15-5472



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/cepillo-doble-vina-6p-spazzola-per-erbacce-anteriore-a-comando-elettrico-2x40-cm>



Parametri

Denominazione	Valore
Larghezza di lavoro	800 mm
Number of brush parts	10 pcs
Peso	260 kg

Descrizione

Per la raccolta e la regolazione dei rami di potatura in aziende agricole di medie e grandi dimensioni. Piatti con 5 scope per uva e 8 scope per rami di frutta, mandorlo, olivo, ecc. Il meccanismo consente di sostituire le spazzole con un disco o un setaccio per le erbacce. Lo sgancio automatico sistema ad innesti rapidi permette un alto grado di versatilità e un lavoro imbattibile in abbinamento al tritatore posteriore. Gli abbinamenti tra i vari componenti cambiano il perno velocemente con un solo tocco. Il sistema di azionamento ha un distributore elettrico con 4-6 batterie e un flusso valvola di controllo con connettore rapido anteriore.

Aratro con comando elettrico ed elettrovalvole 3P e 6P.

Per raccogliere e regolare i rami di potatura in aziende agricole di medie e grandi dimensioni. Piatti con 5 scope per uva e 8 scope per frutti, mandorli, rami di ulivo ecc. Il meccanismo consente di sostituire le spazzole con un disco erbicida o un setaccio. Rinforzato con materiali di prima qualità e un sistema di sgancio automatico con connettori rapidi, unisce un alto grado di versatilità e un lavoro imbattibile con il tritatore posteriore.

Le combinazioni tra i diversi elementi sono veloci, sostituendo un solo rubinetto con il tuo rubinetto. Il sistema attuatore ha un distributore elettrico con 4-6 elementi e una valvola di controllo del flusso. È fissato al trattore con un attacco rapido anteriore.

Le opzioni consentono l'installazione di un sistema singolo o doppio su sistemi a dischi sia aratro che arbusto.

Equipaggiamento standard:

- Attacco rapido per trattore.
- riposare le gambe.
- Posizione di sollevamento/abbassamento idraulico.
- Controllo elettrico.
- Regolatore di flusso dell'olio.

Uno spostamento laterale di 2,30 m dal centro del trattore."