

Jansen EFGC-175

Movimentazione a fiamma 175cm



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/j33-10247>



Parametri

Nome	Unità
Lunghezza	1840 mm
Larghezza	700 mm
Peso	375 kg
RPM	540 rpm

Descrizione

La costruzione particolarmente robusta del falciatore EFGC-175 lo distingue. Ha uno speciale cambio angolare rinforzato ed è eccezionale nel suo funzionamento.

La falciatrice ha una larghezza di falciatura di 172 cm ed è guidata con un P.T.O, incluso come parte della consegna. Dalla metà della sospensione al bordo esterno della falciatura sul lato destro, la distanza misura 116 cm; con questa misura è possibile controllare se l'unità del falciatore deve coprire la giusta traccia del trattore.

A causa del lavoro di manutenzione cofano posteriore aperto o mutevoli lame martello sarà facilitato. Si prega di essere informati che il cofano deve essere chiuso durante il funzionamento.

Questa unità falciatrice ha il cambio più pesante nella sua classe. A differenza delle unità di tosaerba dotate di lame Y leggere, questo tosaerba ha un'elevata inerzia generata dalle lame di martello pesanti e dall'albero pesante. Questo permette alla nostra macchina di eseguire meglio. I 28 particolarmente induriti, 0,8 kg lame martello, che sono disposti su un albero a doppia spirale, clippings triturati a una dimensione minima. Anche l'erba molto alta, i ritagli cespugliosi o paglia come non sono un problema per questo tosaerba!

Il mulcher ha inoltre un rullo trainante e un cambio ruota libera. L'altezza di taglio può essere impostata con il controller superiore e i corridori montati sul lato. Le doghe sospese e zincate nella parte anteriore dell'unità rasaerba impediscono la fuga di pietre.

L'unità di tosaerba è appeso utilizzando il collegamento a tre punti del trattore (da Cat. I. verso l'alto). Il tuo trattore dovrebbe avere almeno 30HP.

Specifiche tecniche:

Lunghezza: 1840 mm

Larghezza: 700 mm

Larghezza di cucito: ca. 1720 mm

Peso: 375 kg

Montaggio: tre punti da Cat. Io...

Trattore: min. 30 HP

P.T.O: Incluso nella consegna

Rpm: 540

albero di trasmissione Ø: 110 mm



Rullo trainante Ø: 105 mm

Drive: cintura a 3 pezzi

Pacchetto: cassa di legno

Dimensioni della confezione: ca. 198x87x81 cm (L x W x H)

Peso compreso imballaggio: ca. 408 kg