

EFGC-200

Movimentazione a fiamma 200cm

Codice articolo: J33-10248



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/efgc-200-movimentazione-a-fiamma-200cm>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	490 kg
Lunghezza	1960 mm
RPM	540 rpm

Descrizione

La costruzione particolarmente robusta del falciatore EFGC-200 fa emergere. Ha uno speciale cambio angolare rinforzato ed è eccezionale nel suo funzionamento.

La falciatrice ha una larghezza di falciatura di 196 cm ed è guidata con un P.T.O. incluso come parte della consegna. Dal centro della sospensione al bordo esterno della falciatura sul lato destro, la distanza misura 127 cm; con questa misura è possibile controllare se l'unità del falciatore deve coprire la giusta traccia del trattore.

A causa del lavoro di manutenzione cofano posteriore aperto o mutevoli lame martello sarà facilitato. Si prega di essere informati che il cofano deve essere chiuso durante il funzionamento.

Questa unità falciatrice ha il cambio più pesante nella sua classe. A differenza delle unità di tosaerba dotate di lame Y leggere, questo tosaerba ha un'elevata inerzia generata dalle lame di martello pesanti e dall'albero pesante. Questo permette alla nostra macchina di eseguire meglio.

I 26 particolarmente induriti, circa 0,8 kg di lame martello, che sono disposti su un albero a doppia aspirazione a spirale, ritagli triturati ad una dimensione minima. Anche l'erba molto alta, i ritagli cespugliosi o paglia come non sono un problema per questo tosaerba!

Il mulcher ha inoltre un rullo trainante e un cambio ruota libera. L'altezza di taglio può essere impostata con il controller superiore e i corridoi montati sul lato. Le doghe sospese e zincate nella parte anteriore dell'unità rasaerba impediscono la fuga di pietre.

L'unità di tosaerba è appeso utilizzando il collegamento a tre punti del trattore (da Cat. I. verso l'alto). Il tuo trattore dovrebbe avere almeno 50HP.

Specifiche tecniche:

Lunghezza: 1960 mm

Peso: 490 kg

Montaggio: tre punti da Cat. Io...

Trattore: min. 50 HP

P.T.O: Incluso nella consegna

Rpm: 540

albero di trasmissione Ø: 120 mm

Rullo trainante Ø: 105 mm

Drive: cintura a 4 pezzi

Dimensioni: circa 216x78x92 cm (LxWxH)

Pacchetto: cassa di legno

Dimensioni della confezione: ca. 223x87x81 cm (LxWxH)

Peso compreso imballaggio: circa 506 kg