

EFGCH-135

Movimentazione a fiamma 135cm

Codice articolo: J33-10250



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/efgch-135-movimentazione-a-fiamma-135cm>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	355 kg
Lunghezza	1320 mm
RPM	540 rpm

Descrizione

La costruzione particolarmente robusta del falciatore EFGCH-135 con spostamento laterale idraulico lo distingue. Ha uno speciale cambio angolare rinforzato ed è eccezionale nel suo funzionamento come un falciatore di mulch, un tosaerba di lino, ecc.

La falciatrice ha una larghezza di falciatura di 132 cm ed è guidata con un P.T.O., incluso come parte della consegna.

Utilizzando la funzione di traverso laterale idraulica, il tosaerba può essere spostato sia a sinistra che a destra. Per questa funzione è necessario un circuito di controllo idraulico sul trattore, in quanto l'unità di tosaerba ha un cilindro idraulico a doppia azione per questo scopo.

A causa del lavoro di manutenzione cofano posteriore aperto o mutevoli lame martello sarà facilitato. Si prega di essere informati che il cofano deve essere chiuso durante il funzionamento.

Questa unità falciatrice ha il cambio più pesante nella sua classe. A differenza delle unità di tosaerba dotate di lame Y leggere, questo tosaerba ha un'elevata inerzia generata dalle lame di martello pesanti e dall'albero pesante. Questo permette alla nostra macchina di eseguire meglio.

I 24 specialmente induriti, 0,8 kg lame martello, che sono disposti su un albero a doppia spirale, clippings triturati a una dimensione minima. Anche l'erba molto alta, i ritagli cespugliosi o paglia come non sono un problema per questo tosaerba!

Il mulcher ha inoltre un rullo trainante e un cambio ruota libera. L'altezza di taglio può essere impostata con il controller superiore e i corridoi montati sul lato. Le doghe sospese e zincate sulla parte anteriore dell'unità rasaerba impediscono la fuga di pietre.

L'unità di tosaerba è appeso utilizzando il collegamento a tre punti del trattore (da Cat. I. verso l'alto). Il tuo trattore dovrebbe avere almeno 20-30HP.

Specifiche tecniche:

Lunghezza: circa 1320 mm

Peso: circa 355 kg

Montaggio: tre punti da Cat. Io...

Trattore: min. 20-30 HP

Cambio laterale idraulico

P.T.O: Incluso nella consegna

Rpm: 540

albero di trasmissione Ø: 110 mm

Rullo trainante Ø: 105 mm

Drive: cintura a 3 pezzi

Pacchetto: cassa di legno

Dimensioni della confezione: circa 155x87x81 cm (LxWxH)

Peso compreso imballaggio: circa 377 kg