

EFGCH-175

Movimentazione a fiamma 175cm

Codice articolo: J33-10252

**Venditore**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/efgch-175-movimentazione-a-fiamma-175cm>

**Parametri**

Denominazione	Valore
Peso	390 kg
Lunghezza	1720 mm
RPM	540 rpm

Descrizione

La costruzione particolarmente robusta del falciatore EFGCH-175 con spostamento laterale idraulico lo distingue. Ha uno speciale cambio angolare rinforzato ed è eccezionale nel suo funzionamento.

La falciatrice ha una larghezza di falciatura di 172 cm ed è guidata con un P.T.O., incluso come parte della consegna.

Utilizzando la funzione di traverso laterale il falciatore può essere spostato a destra e a sinistra. Per questa funzione è necessario un circuito di controllo idraulico sul trattore, in quanto l'unità di tosaerba ha un cilindro idraulico a doppia azione per questo scopo.

A causa del lavoro di manutenzione cofano posteriore aperto o mutevoli lame martello sarà facilitato. Si prega di essere informati che il cofano deve essere chiuso durante il funzionamento.

Questa unità falciatrice ha il cambio più pesante nella sua classe. A differenza delle unità di tosaerba dotate di lame Y leggere, questo tosaerba ha un'elevata inerzia generata dalle lame di martello pesanti e dall'albero pesante. Questo permette alla nostra macchina di eseguire meglio.

I 28 particolarmente induriti, lame martello da 0,8 kg, disposti su un albero a doppia trazione a spirale, ritagli tritutati ad una dimensione minima. Anche l'erba molto alta, i ritagli cespugliosi o paglia come non sono un problema per questo tosaerba!

Il mulcher ha inoltre un rullo trainante e un cambio ruota libera. L'altezza di taglio può essere impostata con il controller superiore e i corridoi montati sul lato. Le doghe sospese e zincate sulla parte anteriore dell'unità rasaerba impediscono la fuga di pietre.

L'unità di tosaerba è appeso utilizzando il collegamento a tre punti del trattore (da Cat. I. verso l'alto). Il tuo trattore dovrebbe avere almeno 30HP.

Specifiche tecniche:

Lunghezza: ca. 1720 mm

Peso: ca. 390 kg

Montaggio: tre punti da Cat. Io...

Trattore: min. 30 HP

Cambio laterale idraulico

P.T.O.: Incluso nella consegna

Rpm: 540

albero di trasmissione Ø: 110 mm

Rullo trainante Ø: 105 mm

Drive: cintura a 3 pezzi

Dimensioni: circa 187x95x95 cm (LxWxH)

Pacchetto: cassa di legno

Dimensioni della confezione: ca. 196x87x80 cm (LxWxH)

Peso compreso imballaggio: circa 421 kg