

Belafer FFR-600-TRACK-AV2

Fresatrice cardanico montato posteriore (6 m, 156 coltelli)

Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/b15-1699>



Parametri

Nome	Unità
Larghezza di lavoro	6000 mm
Peso	3900 kg
Minimo CV	180 hp

Descrizione

- Questo fresatrice - coltivatore è consigliato per trattori da 180 a 350 CV. Può essere usato per preparare il terreno prima di seminare, piantare e diserbare. Ha 6 coltelli per disco spesso 10 mm. Il lavoro efficiente e a basso consumo è facilitato da alberi di trasmissione e a base dai pignoni che corrono nell'olio. Ha una profondità di lavoro fino a 25 cm e il FFR-600 Laborator TRACK-AV2 è dotato di un albero cardanico frizione e un cambio che può lavorare con trattori fino a 350 CV. Può essere collegato a trattori di categoria 2 e 3 con attacco a 3 punti. Sono dotate di porte posteriori apribili di chiusura di diverso formato. Disponibile con le seguenti opzioni: dischi anteriori, denti dei cingoli del trattore, zappe traccianti, diversi tipi di rulli posteriori o collegamento alla seminatrice. È largo 6 metri.
 - PTO 1000 giri / min
 - Rotazione del rotore tra 240 e 260 rpm.
- Sistema di propulsione a olio
Lame standard da 10 mm in acciaio. Con doppia flangia e viti da 16 mm.
Doppio cilindro laterale con valvola di sicurezza.
Rulli leviganti che possono essere sollevati idraulicamente.
Può essere piegato alla consegna
Sospensione per trattori CAT II-III
Dischi laterali, canaline - cingoli per trattore, sistema di griglia centrale sovrapposta..