

GF-600pro

Trencher, B&S, 13,5 HP, trencher cavo, trencher di drenaggio, 60cm

Codice articolo: J33-10328



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/gf-600pro-trencher-bs135-hp-trencher-cavo-trencher-di-drenaggio-60cm>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	184 kg

Descrizione

La guida a mano Jansen GF-600pro Trencher crea istantaneamente trincee e canali di terra con una larghezza di 10cm e una profondità di taglio massima di 60cm.

È la soluzione perfetta per la creazione pulita e veloce di trincee e canali di terra. Il potente motore a benzina da 13,5 HP di Briggs&Stratton fornisce la potenza necessaria. Abbiamo deliberatamente optato per questo forte motore del marchio Briggs&Stratton.

Le catene di taglio con 27 lame sagomate in metallo duro sono avvitate sulla robusta catena di scavo e possono essere sostituite singolarmente. La lama lunga permette una profondità massima di taglio di 60cm. Il materiale scavato viene spostato da parte utilizzando un trasportatore a vite. È possibile effettuare uno scavo fino a 60m all'ora.

L'area di applicazione si estende dalla posa di cavi sotterranei, ad esempio per l'illuminazione del giardino domestico, alla posa di tubazioni per l'irrigazione del giardino, all'aggiunta di drenaggio, tra molte altre cose. Grazie a Jansen GF-600pro Trencher, rimani flessibile e indipendente e salvare il denaro duro altrimenti necessario per costosi mini-escavatori. Inoltre, rispetto alle attrezzature pesanti, il trencher non causa gravi danni al vostro giardino. Il modello compatto permette anche una larghezza di passaggio di 95cm. Può quindi facilmente accedere quasi qualsiasi giardino o cortile.

Specifiche tecniche:

Motore: 13,5 HP motore a benzina, 4 tempi, Briggs&Stratton

Capacità di scavo: 60m/ora

Larghezza di scavo: 100mm

Profondità di scavo: 200, 400, 600mm

Denti di taglio: 27 denti con legatura di carburo

Lunghezza della catena: 2057mm

Velocità della catena: max. 550 m/min.

Pneumatici: 15x6.00-6

Dimensioni assemblate: ca. 217x95x116 cm (LxWxH)

Peso: circa 184kg

Dimensioni dell'imballaggio: circa 110x79x81 cm (LxWxH)

Peso sulla spedizione: circa 220 kg