

Jansen GTS-1500E

Smerigliatrice di legno / trituratore di giardino



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/j33-10276>



Parametri

Nome	Unità
Dimensioni	1250x820x1500 mm
Feed height	1000 mm
Ejection height	1400 mm
Peso	190 kg

Descrizione

Il GTS1500E è un trituratore di prima classe. Grazie alla sua costruzione solida e stabile, è un dispositivo particolarmente robusto ed è adatto anche per uso commerciale. Il potente motore G420F da 15 HP LONCIN offre una completa indipendenza dalla rete elettrica in modo che il trinciatore possa essere utilizzato anche in luoghi remoti. Il motore è dotato di un ammortizzatore e di un starter elettrico (batteria inclusa). Grazie al mandrino ad alta espulsione, che è girabile a 180 gradi, è possibile espellere le chipping direttamente su un rimorchio. Il GTS-1500E alimenta il materiale nel trituratore stesso con potenza formidabile, grazie alle 2 lame rotanti che ruotano su un albero e corrono contro una lama da banco. Questo garantisce un lavoro altamente efficiente.

Secondo la consistenza del legno il trituratore tritura rami di un diametro massimo di 12 cm!

Utilizzando il gancio di traino fornito, l'unità può essere trainata con facilità in qualsiasi posizione. Il cassetto pieghevole rende più facile alimentare il trituratore ed è anche un plus quando si tratta di stoccaggio. Il trituratore è molto manutentivo. Parti come lame, lame da banco, ecc., sono facili da raggiungere. In pochi semplici passaggi è possibile rimuovere l'intera tramoggia per ottenere un migliore accesso alle parti di usura. I cuscinetti sono dotati anche di capezzoli di grasso.

Specifiche tecniche:

Motore OHV a 4 tempi, 420 ccm, 15 HP LONCIN G420F

Avviamento del rinculo vElectric starter

Batteria inclusa

Materiale di taglio: Ø 120 mm (a seconda delle condizioni di legno e tipo)

Peso totale (a secco): circa 190 kg

Tipo di carburante: benzina

Capacità serbatoio: 6,5 litri

Consumo di carburante: circa 1,2 - 1,5 L/h

Altezza di espulsione: 1400 mm

Altezza di alimentazione: 1000 mm

Numero di lame: 3 lame (2 lame, 1 lama da banco)

Dimensioni imbuto: 47x34 cm (LxW)

Dimensioni: circa 125x82x150 cm (LxWxH)

Misure di imballaggio: circa 113x59x108 cm (LxWxH)

Peso compreso confezione: ca. 230 kg