

MCMs GZM-2

Dissodatore coltivatore (2 denti ,zappe)



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/m16-1615>



Parametri

Nome	Unità
Peso	300 kg
Minimo CV	88 hp
Profondità di lavoro	700 mm

Descrizione

Il Dissodatore è una macchina sospesa con attacco a 3 punti. Gli elementi di lavoro sono gli artigli (900mm) con coltro sostituibile (100mm) e la talpa. Il Dissodatore è progettato per lo strappo e l'aerazione del suolo (a maggiore profondità) al fine di migliorare le loro proprietà fisiche e biologiche. Di conseguenza facilita la penetrazione del suolo nelle piante (specialmente per le piante profonde delle radici), aumenta la penetrabilità dell'acqua e dell'aria, consente la diffusione di fertilizzanti e impedisce la formazione di laghi marginali. Il terreno sottosuolo non richiede arature profonde.

- Telaio di supporto resistente
- Oltre alla possibilità di dissodare la macchina è la base per le attrezzature esterne utilizzate in agricoltura e frutticoltura

Opzione:

- Tagliabordi: larghezza di lavoro 70 cm; 250 euro; min 61 CV; 70 kg
- Finitrice: diametro del tubo 16 mm; Profondità 46 cm; 54 kg di peso; 125 euro
- (spostamento laterale, possibilità di montare una piastra di lavoro; l'attrezzatura viene inserita nel profilo del dissodatore)
- (Trimmer-coltello in acciaio con maggiore resistenza all'abrasione; attrezzatura applicata sull'artiglio del dissodatore; installazione del tubo di irrigazione senza scavare fossati)
- Piantatore: 700 euro; min 61 CV, profondità di lavoro 46 cm, 240 kg
- (telaio solido, altezza e inclinazione delle piastre regolabili; piatti rovesciati, modulo fioriera applicato sull'artiglio del dissodatore)
- Scavatrice: 1300 eur, 50 l / min, diametro di lavoro 25 / 50cm o su ordinazione, profondità massima di foratura 25-100 cm e 50-65 cm, 250 kg,
- (pressione idraulica durante la perforazione, traslatore idraulico, due trapani nel set