

Hydraulik earth drill Jansen HBG-1500

trapano terra idraulico

Codice articolo: J33-10337



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/hbg-1500-trapano-terra-idraulico>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	29 kg
Rotation Speed	5-300 Rev/litre
Innesto	max 10 .

Descrizione

Il trapano terra idraulica Jansen HBG-1500 è la scelta perfetta per piccoli escavatori, pale gommate, palestre o trattori con pale anteriori.

Il trapano terra può essere collegato rapidamente e facilmente a vari dispositivi di vettore. Questo lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni nei settori di giardinaggio e paesaggistica, silvicoltura, lavori pubblici e l'industria delle costruzioni. Piantare e recinzione post fori possono essere annoiati in nessun momento.

Offriamo un ampio assortimento di supporti che vanno da 150 mm a 450 mm – a seconda delle vostre esigenze, l'applicazione, la durata del lavoro e il dispositivo portante esistente. Tutti i nostri supporti per il nostro modello di trapano trattore TBG-100 e TBG-200 sono compatibili con il trapano idraulico Jansen HBG-1500. Puoi trivellare fino a 125 cm con ogni auger.

Applicazioni:

Costruzione di recinzione

Giardinaggio e paesaggio

Fori di coltivazione

Installazione di post e alberi

Segnali stradali

Pareti di protezione contro il rumore

Industria manifatturiera

Foresta

e molto altro

Specifiche tecniche:

Trapano: idraulico tramite mini escavatore, carico ruota, trattore ecc. (Compatibile con il nostro mini escavatore MB-1500 & MB-1000)

Supporti disponibili: 150, 225, 300, 450 mm

tutti gli augelli dal nostro 3 punti post foro scavatore Jansen TBG-100 e TBG-200 in forma. Li trovi nel nostro negozio)

2 tubi idraulici adatti (160 cm ciascuno)

Profondità di foratura: circa 1.25 m

Velocità di rotazione: 5-300 giri/min

Coppia: 370 Nm

Potenza: max. di 10 kW

Pressione di esercizio: 180 bar

Portata olio: da circa 15 litri/minuto, max. di 60 litri/minuto

Misure di imballaggio: 44x22x27 cm (LxWxH)

Peso: 29 kg