

HMM-170

Mulcher anteriore idraulico 170cm

Codice articolo: J33-10237



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/hmm-170-mulcher-anteriore-idraulico-170cm>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	355 kg
Larghezza di lavoro	1700 mm
Total width	1900 mm

Descrizione

La falciatrice idraulica Jansen HMM-170 è caratterizzata dal suo design particolarmente resistente. Si eccelle come un fognario, tosaerba trattore, ecc. ed è particolarmente adatto per mantenere pascoli, prati, prati e spazi verdi con erba, cespugli e rami più piccoli. È molto versatile grazie alla sua azionamento idraulico.

Il tosaerba HMM-170 di Jansen è stato progettato con un azionamento idraulico nella parte anteriore e tipicamente utilizzato per uso agricolo, su proprietà private, o da comuni e comunità.

Con la sua staffa di montaggio in stile euro, la falciatrice Jansen HMM-170 non è adatta solo ai trattori. Grazie all'azionamento idraulico, il tosaerba può essere utilizzato universalmente e quindi anche essere attaccato a pale, mini escavatori, veicoli comunali, e molto altro ancora.

Pesatura ca. 400 g, le 28 lame appositamente ammortizzate schiacciano il materiale di taglio a dimensioni minime. Anche l'erba molto alta e materiali cespugliosi o simili a paglia non sono un problema per questo tosaerba! La disposizione a spirale dei malletti fornisce anche un effetto di aspirazione ideale per una migliore distribuzione della forza e un funzionamento silenzioso.

Grazie al carico uniforme dell'albero motore, la doppia trazione a spirale fornisce un funzionamento particolarmente silenzioso e una durata duratura con uno sforzo notevolmente ridotto. Anche l'erba molto alta, e materiali cespugliosi o simili a paglia non sono un problema per questo tosaerba!

Inoltre, il falciatore di pacciatura è dotato anche di un rullo di traino pesante. L'altezza di taglio può essere regolata tramite gli skid attaccati al lato. Slitte oscillanti, sospese, galvanizzate sulla parte anteriore del tosaerba impediscono l'espulsione di pietre, ecc. Le 3 cinghie coperte assicurano sovraccarichi aggiuntivi.

Il veicolo collegato deve avere una potenza minima di 20 HP e deve essere dotato di un circuito idraulico.

Informazioni tecniche:

Guida: Sistema idraulico (3 cinghie alimentate da un disordine idraulico)

Larghezza di lavoro: 1.700 mm

Larghezza totale: 1.900 mm

Altezza esterna: 400 mm

Requisiti di potenza: min. 55 l/min, 180 bar

Pressione dell'olio richiesta: 180 - 200 bar

Quantità di olio richiesta: 55 - 65 l/min.

Lame a martelli: ca. 400 g, 28 pezzi

Staffa di montaggio frontale in stile euro

2 giranti sull'esterno anteriore

Doppio albero a spirale (dia. 110 mm)

rullo di traino regolabile in altezza (dia. 100 mm)

Protezione anteriore: slitte zincate cantilever

Pacchetto: Scatola di legno

Dimensioni del pacchetto: 194x85x78 cm (LxWxH)

Peso: circa 355 kg

Peso compreso confezione: ca. 406 kg