

## Jansen HRW-15

rimorchio legname



### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/j33-10403>



### Parametri

Nome	Unità
Tank capacity	5 L
Peso	620 kg
Dimensioni	3900x1350x2000 mm
Olio idraulico	9 L

### Descrizione

Il rimorchio di legname è dotato di trazione integrale idraulica, che può essere acceso e spento, per garantire che possa essere spostato con facilità anche su terreno molto irregolare. La trazione integrale può essere attivata elettricamente tramite una valvola magnetica.

Il rimorchio del legname è supportato idraulicamente.

La gru di carico, inclusa come parte della consegna, ha una gamma girevole di ca. 180 gradi e una portata massima di 3.2m. Alla lunghezza massima del fiocco di 3.2m, la gru ha una capacità di sollevamento di 200kg. A 2.0m la gru può sollevare 300kg. La gru ha una presa idraulica che può ruotare a 360 gradi.

La capacità di carico totale del rimorchio del legname è di 1.500kg.

L'unità idraulica viene anche come parte della consegna ed è alimentato con un motore a benzina da 6,5 HP 4 tempi.

Il verricello del cavo è alimentato idraulicamente e può essere azionato tramite telecomando, il che rende i tronchi di taglio di sollevamento molto più facili, in quanto è possibile stare direttamente accanto al tronco e utilizzare il verricello utilizzando il telecomando. Il cavo in acciaio del verricello ha una lunghezza di 20 metri.

Il rimorchio può essere spostato facilmente utilizzando la barra di traino. Molti dei nostri clienti trainano il rimorchio con un ATV, quad o piccolo trattore. Questi permettono la flessibilità su sentieri stretti. Il rimorchio non è consentito per il trasporto su strade pubbliche. Il rimorchio non è consentito per il trasporto su strade pubbliche.

Il rimorchio inoltre sarà completamente assemblato e riempito da noi prima che venga consegnato al cliente. Questo vale esclusivamente per pick-up sul posto in 49824 Emlichheim.

Specifiche tecniche:

Motore OHV a 4 tempi, 6,5 HP

Tipo di carburante: benzina

Capacità serbatoio: 5

Starter: Antipasto di rinculo

Peso: 620 kg senza fluidi

Capacità di carico: max. 1.500 kg

Gamma girevole: ca. 180 gradi

Portata della gru: max. 3.20 m



Potenza di sollevamento della gru: 300 kg ad una lunghezza del fiocco di 2 m

Larghezza di presa: 750 mm

Argano cavo: idraulico, cavo in acciaio 20 m

Gancio rimorchio e meccanismo di traino incluso

Pneumatici: 22x11x10

Pressione di esercizio dell'olio idraulico: 190 bar

Trazione integrale intercambiabile, idraulica

Supporto: idraulico, 2 pieghe

Dimensioni assemblate: circa 390x135x200 cm (LxWxH)

Quantità di olio motore: circa 0,8 l (10W40 o 15W40)

Capacità serbatoio olio idraulico: ca. 9 l (HLP46)

Dimensioni della confezione: ca. 300x80x170 cm (LxWxH)

Peso incluso confezione: circa 678 kg