



## Jansen HRW-15pro

rimorchio legname, zincato



### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com  
<https://agrohof.it/sku/j33-10404>



### Parametri

Nome	Unità
Tank capacity	4 L
Peso	630 kg
Dimensioni	3900x1350x2000 mm
Olio idraulico	7.5 L

### Descrizione

Principali variazioni dal nostro modello standard HRW-15:

edizione galvanizzata

piedini di sostegno retrattili idraulici, nascosti nella cornice

Il rimorchio di legname è dotato di trazione integrale idraulica, che può essere acceso e spento, per garantire che possa essere spostato con facilità anche su terreno molto irregolare. La trazione integrale può essere attivata elettricamente tramite una valvola magnetica.

Il rimorchio del legname è inoltre supportato idraulicamente. I piedini di sostegno scompaiono nella cornice invece di aprire piegato verso il basso.

La gru di carico, inclusa come parte della consegna, ha una gamma girevole di ca. 180 gradi e una portata massima di 3,5 m. Alla lunghezza massima del fiocco di 3,5 m, la gru ha una capacità di sollevamento di 200 kg. La gru ha una presa idraulica che può ruotare a 360 gradi.

La capacità di carico totale del rimorchio del legname è di 1.500kg.

L'unità idraulica viene anche come parte della consegna ed è alimentato con un motore a benzina a 4 tempi da 6,5 HP con avviamento elettrico.

Il verricello del cavo è alimentato idraulicamente e può essere azionato tramite telecomando, il che rende i tronchi di taglio di sollevamento molto più facili, in quanto è possibile stare direttamente accanto al tronco e utilizzare il verricello utilizzando il telecomando. Il cavo in acciaio del verricello ha una lunghezza di 18 metri con un diametro di 5 mm.

Il rimorchio può essere spostato facilmente utilizzando la barra di traino. Molti dei nostri clienti trainano il rimorchio con un ATV (o quad o piccolo trattore), come si è anche molto flessibile su sentieri stretti. Il rimorchio non è consentito per il trasporto su strade pubbliche.

Il rimorchio inoltre sarà completamente assemblato e riempito da noi prima che venga consegnato al cliente. Questo vale esclusivamente per pick-up sul posto in 49824 Emlichheim.

Specifiche tecniche:

Motore OHV a 4 tempi, 6,5 HP con avviamento elettrico

Tipo di carburante: benzina

Capacità serbatoio: 4

telaio completamente zincato

Starter: Rinculo e starter elettrico



Peso: 630 kg senza fluidi

Peso incluso confezione: 656 kg

Capacità di carico: max. 1.500 kg

Gamma girevole: ca. 180 gradi

Portata: max. 3,50 m

Pneumatici: 22x11x10

Potenza di sollevamento della presa idraulica: 200 kg

Larghezza di presa: 750 mm

Argano cavo: idraulico, cavo in acciaio da 18 m (diametro da 5 mm)

Gancio rimorchio e meccanismo di traino incluso

Pressione di esercizio dell'olio idraulico: 160 bar

Trazione integrale intercambiabile, idraulica

Supporto: idraulico, 2 pieghe

Dimensioni assemblate: 390x135x200 cm (LxWxH)

Dimensioni della confezione: 366x126x89 cm (LxWxH)

Quantità di olio motore: circa 0,8 l (10W40 o 15W40)

Capacità serbatoio olio idraulico: ca. 7.5 l (HLP46)