

HS-20DS63E Electric

Splitter log con motore elettrico, doppia azione, 20 tonnellate

Codice articolo: J33-10375



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/hs-20ds63e-splitter-log-con-motore-elettrico-doppia-azione-20-tonnellate>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	190 kg
Dimensioni	2280x1020x1000 mm
Pressione idraulico	240 bar
Olio idraulico	10 L

Descrizione

Lo splitter di registro a doppia azione Jansen HS-20DS63E è stato fatto alle nostre specifiche ed è una piccola rivoluzione nel mondo della divisione di log. Questa macchina si divide in entrambe le direzioni (entrambi nelle fasi successive e di ritorno!) e come risultato si può lavorare due volte più veloce! Andato è la fase di ritorno "vuoto", quindi è necessaria meno energia che rende questo modello molto più efficace! Ha una forza di divisione reale di 20 tonnellate (17 tonnellate in fase di ritorno) e una molto robusta e di alta qualità 2.2kW Motore elettrico W.

Nei divisori di log, la forza di scissione viene misurata direttamente nella cuglia di divisione in modo che questo valore corrisponda alla forza di scissione del raccordo reale. Molti altri venditori danno valori irrealistici qui, tali che non sono mai raggiunti in pratica.

Grazie alla sua costruzione orizzontale, avete sempre il legno ad altezza di lavoro. L'idraulica è molto veloce. Una fase avanzata completa richiede solo 7 secondi.

Questo divisore taglia quasi ogni pezzo di legno. La lunghezza del tronco da dividere può misurare fino a 60 cm.

Lo splitter di log è facile da usare. A causa del lavoro del motore elettrico può essere fatto senza rumore disturbante.

Insieme con lo splitter forniamo una cuneo a 4 vie gratuito, che può essere semplicemente spinto sopra la cuneo divisorio. Questa cuneo diviso a 4 vie può essere semplicemente spinta sopra la cuneo. La cuneo a 4 vie è lunga 20 cm e alta 15 cm.

Specifiche tecniche:

400 Motore elettrico V con 2,2 kW, (16 A)

Peso: circa 190 kg senza liquidi

Apertura max. log: 60 cm

Quantità di olio idraulico: Circa 10 L (HLP46)

Velocità del cilindro per un ciclo verso il basso: ca. 7 sec.

Forza di divisione: 20/17 tonnellate (valore assicurato)

cuneo diviso a 4 vie, lunghezza 20 cm (incluso nella consegna)

Spalato cuneo, Lunghezza 20 cm (incluso nella consegna)

Uscita del sistema idraulico: 38.6L/min

Pressione idraulica: 240 bar

Pneumatici: 10 pollici

Dimensioni: 228x102x100 cm (LxWxH)

Dimensioni incl. confezione: 133x80x58 cm (LxWxH)

Peso incluso. confezione: 220 kg