

JSK-500 EURO

Cone splitter, cono divisorio, cono di perforazione, divisore di log

Codice articolo: J33-10396



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/jsk-500-euro-cone-splitter-cono-divisorio-cono-di-perforazione-divisore-di-log>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	130 kg
Torque	2,880 Nm

Descrizione

Il cono Jansen® JSK-500 log splitter è la soluzione ideale per una potente ed efficiente divisione di log.

EFFICIENTE E STRONG!

L'impressionante coppia fino a 2,880 Nm consente a questo cono divisore di log di dividere facilmente ed efficacemente i registri. Il massimo. La pressione di esercizio di 240 bar garantisce prestazioni affidabili in varie condizioni. Dotato di un potente azionamento alimentato dal sistema idraulico del veicolo portante (trasportatori, caricatore, escavatore, ecc.), il Jansen® JSK-500 offre la massima flessibilità e compatibilità. Il supporto Euro consente un facile fissaggio a vari veicoli.

EURO MOUNT

Il supporto Euro della Jansen® JSK-500 offre una soluzione universale per una vasta gamma di veicoli. Grazie alla diffusa standardizzazione dell'Euro mount, il cono splitter può essere facilmente collegato a trattori, caricatori di cantiere e altri veicoli con un supporto Euro corrispondente. Questa opzione consente una rapida conversione e la massima flessibilità quando si utilizza lo splitter cono. I collegamenti idraulici per il veicolo di trasporto non sono inclusi nella consegna. Le connessioni del tubo hanno una connessione G 1/2" con dado sindacale.

Indipendentemente dalla staffa di montaggio selezionata, il Jansen® JSK-500 con la sua potente tecnologia e il design robusto garantisce una divisione di log affidabile in vari scenari applicativi.

ATTIVITÀ' CHE PARLA PER LA SETTIMANA!

2,880 Nm coppia

Varie opzioni di fissaggio opzionali

Incl. Euro mount

Funzionamento efficiente

Gestione facile e sicura

DATI TECNICI:

Trazione: Idraulica di trattore, caricatore agricolo, escavatore, ecc.

Coppia: max. 2,880 Nm

Pressione di esercizio: min. 180, max. 240 bar

Portata del fluido richiesta: da min. 30 a max. 75 litri

Peso: circa 130 kg