

JSK-500 MS-01

Cone splitter, cono divisorio, cono di perforazione, divisore di log

Codice articolo: J33-10395



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/jsk-500-ms01-cone-splitter-cono-divisorio-cono-di-perforazione-divisore-di-log>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	130 kg
Torque	2,880 Nm

Descrizione

Il cono Jansen® JSK-500 log splitter è la soluzione ideale per una potente ed efficiente divisione di log.

EFFICIENTE E STRONG!

L'impressionante coppia fino a 2,880 Nm consente a questo cono divisore di log di dividere facilmente ed efficacemente i registri. Il massimo. La pressione di esercizio di 240 bar garantisce prestazioni affidabili in varie condizioni. Dotato di un potente azionamento alimentato dal sistema idraulico del veicolo portante (trasportatori, caricatore, escavatore, ecc.), il Jansen® JSK-500 offre la massima flessibilità e compatibilità. Il supporto Euro consente un facile fissaggio a vari veicoli.

MS-01 MOUNTÀ

La registrazione MS-01 fornisce una connessione solida e consente l'attacco dello splitter cono Jansen® JSK-500 al vostro mini escavatore fino a 2 tonnellate di peso macchina. La semplice installazione garantisce una rapida disponibilità e rende il JSK-500 un partner affidabile per vari progetti di lavorazione del legno. I collegamenti idraulici per il veicolo di trasporto non sono inclusi. Le connessioni del tubo dispongono di una connessione G 1/2" con un dado sindacale.

Indipendentemente dalla staffa di montaggio selezionata, il Jansen® JSK-500 con la sua potente tecnologia e il design robusto garantisce una divisione di log affidabile in vari scenari applicativi.

ATTIVITÀ' CHE PARLA PER LA SETTIMANA!

2,880 Nm coppia

Varie opzioni di fissaggio opzionali

Incl. supporto MS-01

Funzionamento efficiente

Gestione facile e sicura

DATI TECNICI:

Trazione: Idraulica di trattore, caricatore agricolo, escavatore, ecc.

Coppia: max. 2,880 Nm

Pressione di esercizio: min. 180, max. 240 bar

Portata del fluido richiesta: da min. 30 a max. 75 litri

Peso: circa 130 kg