

JX-102RS

Smerigliatrice di legno / tritratore di giardino

Codice articolo: J33-10283



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/jx-102rs-smerigliatrice-di-legno-tritratore-di-giardino>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	920 kg
Diametro rotore	900 mm
RPM	540 rpm
Tractor Power	min 70 HP
Ejection height	2650 mm

Descrizione

Il Jansen JX-102RS è nuovo per la nostra linea di tritratore. Grazie alla sua iniezione idraulica, spinta, pressatura ecc è una cosa del passato; i 2 rulli lo fanno per voi. La velocità dei rulli di alimentazione può essere regolata continuamente con la valvola di controllo. Questo è importante per regolare la velocità di alimentazione al diametro del materiale da tritare. I diametri più piccoli possono essere alimentati più velocemente dei diametri più grandi.

Se il alimentatore fa la marmellata, il feed può essere invertito con la grande maniglia sulla tramoggia. Inoltre, il mangime può essere spento utilizzando questa maniglia. L'unità è alimentata tramite l'idraulica del trattore; è richiesta una linea di alimentazione pressurizzata e una linea di ritorno non pressurizzata o, in alternativa, è richiesta una unità di controllo a doppia azione. I rulli di alimentazione richiedono un'uscita del motore per litro di ca. 10 L/min o più.

Il tritratore è completo di PTO. Un perno di taglio è stato anche costruito in un lato del PTO, che funge da punto di rottura predeterminato per motivi di sicurezza in caso di blocchi o sovraccarico. Ciò significa che i trattori più grandi con più di 150 HP possono essere utilizzati senza un problema.

Dovresti avere un'uscita di potenza del motore di almeno 70 HP. Il PTO deve avere una velocità di 540 rpm.

La tramoggia di alimentazione ha apertura di 114x75 cm; l'apertura sul fondo davanti ai rulli è di 39x26 cm. Può tritare legno fresco con un diametro massimo di ca. 18-20 cm. Molti concorrenti elencano il diametro massimo di tritrazione come la misura del fondo della tramoggia di alimentazione, tuttavia, questo valore è irrealistico e può innescare il meccanismo di sicurezza nel PTO.

La parte posteriore della tramoggia di alimentazione può essere facilmente ribaltata e protetta con un perno di lettono per un facile trasporto.

L'unità ha un design manutentivo; è possibile aprire la copertura del volano completamente svitando solo una vite, dando accesso alle 4 lame di taglio.

Queste lame di taglio sono a doppio lato in modo da poter essere girate se necessario. Il volano ha un diametro di ca. 90 cm e un peso netto di ca. 120 kg e ha ali montate, che produce l'aspirazione incredibilmente potente che alla fine espelle i chipping dal mandrino. Grazie a questa potente aspirazione, un blocco unità di tritrazione è praticamente impossibile.

Il mandrino di scarico ha un'altezza di espulsione di ca. 265 cm (più l'altezza del collegamento inferiore) e può essere ruotato a 360 gradi. L'angolo di espulsione può anche essere facilmente modificato. Il Jansen JX-102RS espelle il materiale tritato fino a 10 metri!

Il tritratore è stato progettato per collegare al collegamento a 3 punti e può essere utilizzato da Cat. II.

Specifiche tecniche:

Potenza del trattore: min. 70 HP

Tasso di flusso: da 10 L/min.

Montaggio: 3 punti di collegamento da Cat. II

PTO: incluso

Rpm: 540

Numero di lame: 4 lame, 1 lama da banco

Diametro del rotore: 90cm

Peso del rotore: circa 120 kg

Lunghezza mandrino: 140cm

Materiale di taglio: Ø 180-200 mm (a seconda delle condizioni di legno e tipo)

Altezza del mandrino: 60 cm (in basso al bordo inferiore della tramoggia)

Altezza di espulsione: 265cm

Alimentazione: (tramite idraulica) da 2 rulli di alimentazione idraulici

Dimensioni assemblate (hopper open): 275x142x265 cm (LxWxH)

Dimensioni assemblate (posizione di trasporto): 200x135x265 cm (LxWxH)

Peso: circa 920 kg

Dimensioni del pacchetto: circa 218x145x140 cm (LxWxH)

Peso incl. confezione: circa 1025 kg

Voglio sapere:

Un trasmettitore di trattore non è ideale per materiali aghi come abete, pino o cedro, e il risultato desiderato può anche mancare per salice. Questi materiali sono semplicemente troppo morbidi per i rulli di alimentazione e volano, che possono portare a prestazioni povere. Certamente, un risultato migliore può essere raggiunto aggiungendo rami di legno o elaborando alcuni diametri, ma questo non è spesso soddisfacente.

Inoltre, per la produzione di trucioli di legno destinati ad un sistema di riscaldamento a trucioli di legno, un frantoio è piuttosto inadatto in quanto non produce trucioli di legno standardizzati. Le dimensioni dei trucioli di legno dipendono dal tipo di legno e dal tipo di tritatore e possono essere irregolari, soprattutto con materiali fibrosi, sottili o aghi. L'uso di trucioli di legno standardizzato è comune nei sistemi di riscaldamento truciolato di legno ma richiede tritatori speciali, che si trovano in genere in una categoria di prezzo molto più alta.