

JX-72RS

Smerigliatrice di legno / trituratore di giardino

Codice articolo: J33-10282



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/jx-72rs-smerigliatrice-di-legno-tritratore-di-giardino>



Parametri

Denominazione	Valore
Peso	695 kg
Diametro rotore	720 mm
RPM	540 rpm
Diametro massimo dell'albero	16 cm
Tractor Power	min. 55 HP
Ejection height	2100 mm

Descrizione

Il Jansen JX-72RS è nuovo per la nostra linea di trituratori. Lavorare con questa unità è una vera delizia grazie al suo sistema di alimentazione idraulico. Con questo modello, alimentazione e spinta ecc sono una cosa del passato; i 2 rulli di alimentazione si prendono cura di questo stesso. La velocità dei rulli di alimentazione può essere regolata continuamente con la valvola di controllo. Questo è importante per regolare la velocità di alimentazione al diametro del materiale da tritare. I diametri più piccoli possono essere alimentati più velocemente dei diametri più grandi.

Se il alimentatore fa la marmellata, il feed può essere invertito con la grande maniglia sulla tramoggia. Inoltre, il feed può essere spento con questa maniglia. L'unità è alimentata tramite l'idraulica del trattore; è richiesta una linea di alimentazione pressurizzata e una linea di ritorno non pressurizzata, oppure una unità di controllo a doppia azione e una portata di almeno 10 L/min.

Il trituratore è completo di PTO. Un perno di taglio è stato anche costruito in un lato del PTO, che funge da punto di rottura predeterminato per motivi di sicurezza in caso di blocchi o sovraccarico. Ciò significa che i trattori più grandi con più di 100 HP possono essere utilizzati senza problemi.

Dovresti avere un'uscita di potenza del motore di almeno 55 HP. Il PTO deve avere una velocità di 540 rpm.

La tramoggia di alimentazione ha un'apertura di 91x70 cm in alto; in basso le misure di apertura 21x29 cm. Può tritare legno fresco con un diametro massimo di ca. 16 cm. Molti concorrenti elencano il diametro massimo di tritrazione come la misura del fondo della tramoggia di alimentazione, tuttavia, questo valore è irrealistico e può innescare il meccanismo di sicurezza nel PTO.

La parte posteriore della tramoggia di alimentazione può essere facilmente ribaltata e protetta con un perno di letto per un facile trasporto.

L'unità ha un design molto manutentivo; è possibile aprire la copertura del volano completamente svitando solo una vite, dando accesso alle 4 lame di taglio. Queste lame di taglio sono a doppio lato in modo da poter essere girate se necessario. Il volano ha un peso netto di 96 kg e ha ali montate, che produce l'aspirazione incredibilmente potente che alla fine espelle le chipping dal mandrino. Grazie a questa potente aspirazione, un blocco dell'unità di tritrazione è praticamente impossibile.

Il mandrino di scarico ha un'altezza di ca. 217 cm (più l'altezza del link inferiore) e può essere ruotato a 360 gradi. L'angolo di espulsione può anche essere facilmente modificato. Il Jansen JX-72RS può espellere chipping fino a 5 metri!

Il trituratore è stato progettato per collegare al collegamento a 3 punti e può essere utilizzato da Cat. II.

Specifiche tecniche:

Potenza del trattore: min. 55 HP

Materiale di taglio: Ø fino a 160 mm

Montaggio: 3 punti di collegamento da Cat. II

PTO: incluso

Rpm: 540

Numero di lame: 4 lame, 1 lama da banco

Diametro del rotore: 72cm

Peso del rotore: 96 kg

Lunghezza del mandrino: 90cm

Max. Diametro legno: 16cm

Altezza del mandrino: 70 cm (fine inferiore, varia per impostazione del piede)

Altezza di espulsione: 210cm

Alimentazione: (via idraulica del trattore) da 2 rulli di alimentazione idraulici (10 L/min.)

Dimensioni assemblate: 290x125x220 cm (LxWxH)

Dimensioni di trasporto: 215x125x210 cm (LxWxH)

Peso: circa 695 kg

Dimensioni del pacchetto: circa 220x140x150 cm (LxWxH)

Peso incluso. confezione: ca. 776 kg

Voglio sapere:

Un trasmettitore di trattore non è ideale per materiali aghi come abete, pino o cedro, e il risultato desiderato può anche mancare per salice. Questi materiali sono semplicemente troppo morbidi per i rulli di alimentazione e volano, che possono portare a prestazioni povere. Certamente, un risultato migliore può essere raggiunto aggiungendo rami di legno o elaborando alcuni diametri, ma questo non è spesso soddisfacente.

Inoltre, per la produzione di trucioli di legno destinati ad un sistema di riscaldamento a trucioli di legno, un frantoio è piuttosto inadatto in quanto non produce trucioli di legno standardizzati. Le dimensioni dei trucioli di legno dipendono dal tipo di legno e dal tipo di trituratore e possono essere irregolari, soprattutto con materiali fibrosi, sottili o aghi. L'uso di trucioli di legno standardizzato è comune nei sistemi di riscaldamento truciolato di legno ma richiede trituratori speciali, che si trovano in genere in una categoria di prezzo molto più alta.