



Jansen KL-200

Mini Loader compatto



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com
<https://agrohof.it/sku/j33-10287>



Parametri

Nome	Unità
Altezza di sollevamento	max 2000 mm
Peso	730 kg
Hydraulic tank	30 L

Descrizione

Il Mini-Compact Loader Jansen® KL-200 è un potente steer stand-on per applicazioni versatili. Questo multi-carico con sottocarriaggio robusto offre una manovrabilità eccezionale e stabilità su vari terreni. Il nostro Jansen® KL-200 è quindi un assistente versatile per tutte le attività di lavoro. Un caricatore multicompatto con molto da offrire.

Compatto. Potere. Davvero.

Design robusto: Con una superficie di 114 mm al centro e 62 mm ai lati, il Jansen® KL-200 è in grado di muoversi su terreni irregolari senza rinunciare alle prestazioni. La sua costruzione è progettata per operare in modo affidabile anche in condizioni difficili.

Motore potente: dotato di un motore da 306 cc che offre 6,3 kW di potenza a 3600 rpm, il Jansen® KL-200 garantisce prestazioni affidabili per affrontare compiti impegnativi.

Performance versatile: Il caricatore mini-compatto offre una capacità di carico massima di - vedi dati tecnici - e un'altezza di carico massima di 2.0 m, il che lo rende ideale per una varietà di compiti, dalla movimentazione dei materiali alla decomposizione.

Leggero e Portatile: Nonostante le sue prestazioni impressionanti, il Jansen® KL-200, con un peso netto di 730 kg (senza attacchi), è abbastanza leggero da essere facilmente trasportato in vari siti di lavoro.

Trazione superiore e stabilità: Rispetto ai modelli convenzionali a ruote, il nostro caricatore compatto a binario offre una trazione notevolmente migliorata. Il sottocarriaggio della pista garantisce una distribuzione uniforme del peso e ottimizza la pressione del terreno, con conseguente stabilità e controllo eccezionali. Anche su terreni scivolosi o irregolari, il Jansen® KL-200 mantiene la sua affidabilità, fornendo all'operatore il massimo livello di sicurezza e comfort durante il funzionamento.

SPECIFICHE TECNICHE E FATTI:

Con una capacità di pendenza di 25 gradi, il Jansen® KL-200 gestisce senza sforzo terreno ripido.

La pressione del terreno di 32 kPa e la larghezza delle tracce di gomma di 180 mm garantiscono una trazione ottimale e minimizzano la pressione del terreno.

La capacità della pompa di 2x15 L/min e il serbatoio idraulico con una capacità di 30 litri garantiscono prestazioni efficienti e lunghi tempi di funzionamento.

APPLICAZIONI VERSIBILI CON TOOLI OPZIONALI:

Il caricatore compatto Jansen® KL-200 offre una vasta gamma di strumenti opzionali che possono essere attaccati e gestiti secondo le necessità. Questi includono:

Un secchio da 80 litri per una movimentazione efficiente e il caricamento dei materiali.

Un secchio di grapple per una presa precisa di oggetti di varie dimensioni e forme.



Una forcella per pallet per un facile sollevamento e trasporto di pallet e altri carichi pesanti.

Una lama di livellamento per il livellamento del terreno e la creazione di superfici piane.

Una lancia per il trasporto sicuro di balle rotonde o quadrate.

Un gancio da palla K50 per il trasporto del rimorchio, divisore di legno, o altre attrezzature.

Una griglia di carico in legno per una gestione efficiente del legno e dei tronchi.

Un secchio laterale inclinabile idraulicamente come la soluzione ideale per un lavoro efficiente e preciso in costruzione, agricoltura o paesaggistica.

Con questa selezione di attacchi, il Jansen® KL-200 può essere facilmente adattato a vari compiti e ambienti di lavoro, migliorando ulteriormente la sua versatilità ed efficienza.

CONCLUSIONI

Il Mini-Compact Loader Jansen® KL-200 è la soluzione ideale per aziende edili, paesaggisti, aziende agricole e chiunque abbia bisogno di una macchina affidabile e potente per le loro esigenze di lavoro. Con il suo design robusto, la facilità d'uso e la versatilità, è uno strumento indispensabile per qualsiasi cantiere o ambiente di lavoro. Che sia a casa o in uso commerciale!

DATI TECNICI:

Motore benzina: 306cc, 8.5 HP, 6.3 kW

Avviamento motore benzina: Avviamento elettrico

Capacità di carico: misurata con secchio di terra: contrappeso SENZA driver: max. 330 kg

Capacità di carico: misurata con secchio di terra: contrappeso con conducente (circa 110 kg): max. 450 kg

Altezza di sollevamento: max. 2000 mm

Larghezza pista: 740 mm

Velocità di guida: 0-2,5 km/h

Pressione di contatto: 32 kPa

Scarico terra (centro): 114 mm

Scarico terra (lato): 62 mm

Capacità pompa: 2x15 L/min

Serbatoio idraulico: 30 L

Capacità di gradimento: max. 25 gradi

Peso: circa 730 kg (senza attacchi)

Dimensioni assemblate: 1395x751x1200 mm (LxWxH)

Dimensioni di spedizione: circa 1460x790x1300 mm (LxWxH)

Peso quando spedito: circa 800 kg