



## Flingk KSS 1800 (demo NEW)

**Spreader, lancia paglie, cucchiali autocaricanti (1800L)**



### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/f189-12238>



### Parametri

Nome	Unità
Capacita (litro)	1800 l
Peso	605 kg
Max. Allowed Weight	1250 kg
Flusso di olio	40 l/min
Pressione idraulico	175 bar

### Descrizione

Il prezzo della macchina comprende: **connettore Euro Quick**

KSS 1800 è una misura di medie e grandi aziende di bestiame. Il volume di 1,8 m<sup>3</sup> è combinato con componenti ad alto carico progettati per un uso intensivo giornaliero.

Caratteristiche tecniche:

Doppia evacuazione: Evacuazione destra e sinistra come attrezzatura di base.

Durezza durata: Hardox è dotato di bordo tagliente e striscia per la massima durata durante l'autocaricamento.

Protezione integrata dell'azionamento: I motori idraulici ad alta coppia sono nascosti all'interno dei cilindri, con connettori flessibili e valvole a pressione per evitare danni causati da chiusure.

Dose doppia: Due grandi cilindri di miscelazione in fondo assicurano un flusso costante di materiale al nastro senza "raggio".

Nastro trasportatore ad alto carico: KSS 1800 ha 3 strati di PVC come attrezzatura di base. Sia l'azionamento che i cilindri seguenti sono rivestiti in gomma per garantire lo scorrimento in condizioni di bagnato.

Design autopulente: Le guarnizioni e i raschietti a flangia integrati impediscono l'accumulo di materiale sotto nastro.

Opzioni disponibili per il modello 1800:

1. Piastra inferiore regolabile: piastra smontabile per la regolazione fine del gap in vari materiali incorporati.
2. Controllo della velocità idraulico: Accelerare la velocità variabile per i trasportatori (1 o 2 direzioni).
3. Rilievo di flusso e pressione: Consigliato se il vettore fornisce un flusso o una pressione eccessiva.

Questo spray è appositamente progettato per l'applicazione di sostanze di rifiuti che sono più pesanti e più difficili da elaborare, come il letame di cavallo o calce / acqua / miscela di paglia. Il design speciale del contenitore assicura che la lettiera sia facilmente e uniformemente affondata. I due cilindri di dosaggio a propulsione indipendente sono dotati di motori idraulici ad alto carico per evitare l'intasamento.

Lo spray è adatto per la lavorazione di segatura, paglia schiacciata, paglia schiacciata, compost secco, lettino verde, letame di cavallo, calce e



calce / acqua / miscela di paglia. Per i dettagli vedere la tabella nel preambolo.

Per la lavorazione di segatura, paglia macinata, colza a terra, boxcompost a secco, segatura / lino di terra / miscela di calce, calce pura e pellet di paglia, è richiesto il piatto inferiore regolabile opzionale.

Clicca sul link sottostante per visualizzare la nuova versione della macchina.

<https://agrohof.it/prodotto/kss-1800-spreader-1800l-1801>