

Flingk KSS 1800 Spreader (1800L)



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/f189-12236>



Parametri

Nome	Unità
Capacità (litro)	1800 l
Peso	605 kg
Max. Allowed Weight	1250 kg
Flusso di olio	40 l/min
Pressione idraulico	175 bar

Descrizione

Il tuttofare. Questo diffusore è sviluppato per distribuire tipi di biancheria da letto che sono più pesanti e più difficile da elaborare come il letame di cavallo o una miscela di gesso/acqua/straw. Il secchio ha uno speciale forma per assicurarsi che il materiale di biancheria da letto affonda facilmente. I due rulli di misura alimentati separatamente con i motori idraulici pesanti impediscono l'intasamento.

Lo spalmatore può trattare segatura, paglia schiacciata, paglia tritata, compost secco, biancheria da letto verde, letame di cavallo, calce e una miscela di calce/acqua/forno. Vedere la tabella nell'introduzione per i dettagli.

Per la lavorazione di segatura, paglia di terra, paglia di colza a terra, compost scatola secca, una miscela di segatura / lino di terra e calce, calce puro e pellet di paglia è richiesto il piatto inferiore regolabile opzionale.

Il KSS 1800 è il punto di riferimento per le aziende di bestiame di medie e grandi dimensioni. Combina un volume di 1,8 m3 con componenti pesanti progettati per l'uso quotidiano e intensivo.

Caratteristiche tecniche:

Doppia scarica: Scarico a sinistra e a destra come standard.

Durezza Hardox: Dotato di un bordo di taglio Hardox e striscia di usura per la massima longevità durante l'autocaricamento.

Protezione unità integrata: I motori idraulici ad alta coppia sono bloccati all'interno dei rulli, dotati di giunti flessibili e valvole a pressione per evitare danni da blocchi.

Dosaggio doppio: Due grandi rulli di agitatore alla base assicurano un flusso di materiale coerente alla cintura senza "raggio".

Conveyor resistente: il KSS 1800 è standard con una cintura in PVC a 3 strati. Entrambi i rulli di azionamento e di follower sono rivestiti in gomma per garantire zero slippage anche in condizioni di bagnato.

Self-Cleaning Design: guarnizioni e raschietti integrati impediscono l'accumulo di materiale sotto la cintura.

Opzioni disponibili per il modello 1800:

1. Piatto inferiore regolabile: piastra rimovibile per regolare finemente il divario per diversi materiali di biancheria da letto.
2. Controllo della velocità idraulico: Velocità infinitamente variabile per il nastro trasportatore (1-way o 2-way).

3. Limitatore di portata e pressione: Consigliato se la macchina portante fornisce un flusso o una pressione eccessiva.