



## Dal Degan Manda 200

Spruzzatore montato 200L



### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com  
<https://agrohof.it/sku/d03-11509>



### Parametri

| Nome                | Unità      |
|---------------------|------------|
| Tractor Power       | 25-30 HP   |
| Tractor Motor Power | 19-22 KW   |
| Capacità (litro)    | 200 l      |
| Altezza             | 1050 mm    |
| Larghezza           | 2050 mm    |
| Lunghezza           | 1200 mm    |
| Peso                | 120/130 kg |

### Descrizione

Gruppo di spruzzo ideale per aziende di medie e grandi dimensioni. Il telaio è verniciato e realizzato in tubi metallici. Il serbatoio è composto da due parti: il serbatoio principale e il serbatoio di lavaggio a mano. Dotato di braccio "BETA", costruito con tubi in acciaio e tubi porta ugelli in resina di plastica ad alta resistenza, è montato su guide scorrevoli e regolabili in qualsiasi altezza, i porta ugelli singoli sono dotati di valvola di ritegno. Il filtro ha la possibilità di auto-riempimento da fonti naturali (pozzi, serbatoi per l'accumulo di acqua, fonti, ecc.). L'omogeneizzazione della preparazione è effettuata da un idro-iniettore. La cerniera inferiore è realizzata in tre punti con manicotto Ø22 / 28 mm. C'è anche la possibilità di installare tubi procromatici, regolatori di pressione con uscite multiple e altre attrezzature specificate nell'apparecchiatura opzionale.

### Caratteristiche standard:

Due serbatoi: polietilene con filtro e coperchio 200/300L e serbatoio di lavaggio a mano 15L con rubinetto;

Sistema di svuotamento totale;

Struttura in acciaio verniciato;

La cerniera inferiore è realizzata con manicotto Ø22 / 28 mm;

Tre modi regolatore di pressione "Start 06 - Tecomec - Italia";

Dal Degan DL 260 pompa NP (2 diaframmi, flusso 60 L / pressione minmaximum 20 bar);

Filtro (50mesh=300µm) GEOLINE con possibilità di riempimento automatico;

Iniettore idraulico TECOMEc con ugello Ø1,25mm;

Ugelli in resina GEOLINE tipo AZ 0.2 per pressione di lavoro 3 - 4 bar, resina angolare 110°;