

Manda 200

Spruzzatore montato 200L

Codice articolo: D03-11509



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/manda-200-spruzzatore-montato-200l>



Parametri

Denominazione	Valore
Tractor Power	25-30 HP
Tractor Motor Power	19-22 KW
Capacità (litro)	200 l
Altezza	1050 mm
Larghezza	2050 mm
Lunghezza	1200 mm
Peso	120/130 kg

Descrizione

Gruppo di spruzzo ideale per aziende di medie e grandi dimensioni. Il telaio è verniciato e realizzato in tubi metallici. Il serbatoio è composto da due parti: il serbatoio principale e il serbatoio di lavaggio a mano. Dotato di braccio "BETA", costruito con tubi in acciaio e tubi porta ugelli in resina di plastica ad alta resistenza, è montato su guide scorrevoli e regolabile in qualsiasi altezza, i porta ugelli singoli sono dotati di valvola di ritegno. Il filtro ha la possibilità di auto-riempimento da fonti naturali (pozzi, serbatoi per l'accumulo di acqua, fonti, ecc.). L'omogeneizzazione della preparazione è effettuata da un idro-iniettore. La cerniera inferiore è realizzata in tre punti con manicotto Ø22 / 28 mm. C'è anche la possibilità di installare tubi procromatici, regolatori di pressione con uscite multiple e altre attrezzature specificate nell'apparecchiatura opzionale.

Caratteristiche standard:

Due serbatoi: polietilene con filtro e coperchio 200/300L e serbatoio di lavaggio a mano 15L con rubinetto;

Sistema di svuotamento totale;

Struttura in acciaio verniciato;

La cerniera inferiore è realizzata con manicotto Ø22 / 28 mm;

Tre modi regolatore di pressione "Start 06 - Tecomec - Italia";

Dal Degan DL 260 pompa NP (2 diaframmi, flusso 60 L / pressione minmaximum 20 bar);

Filtro (50mesh=300µm) GEOLINE con possibilità di riempimento automatico;

Iniettore idraulico TECOMEC con ugello Ø1,25mm;

Ugelli in resina GEOLINE tipo AZ 0.2 per pressione di lavoro 3 - 4 bar, resina angolare 110°;