



MCMs PHW240T

Torre per carrelli elevatori per sospensione a 3 punti (capacità di sollevamento max. 700 kg)



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya
16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/m16-1622>



Parametri

Nome	Unità
Peso	520 kg
Sollevamento	700 kg

Descrizione

Il caricatore idraulico per carrello elevatore montato sul retro del trattore viene utilizzato per il carico e lo scarico di merci utilizzate in contenitori, pallet e container isolati e il loro trasporto su brevi distanze. Il trasporto può essere effettuato su strada. Il caricatore idraulico per carrello elevatore è montato su una staffa di supporto sul trattore ad asse anteriore con uscita idraulica per esterno (attuatore a semplice effetto). L'altezza massima di sollevamento è di 2,4 m la capacità massima di sollevamento del caricatore è di 700 kg. Il caricatore idraulico del carrello elevatore montato di fronte al trattore è costituito da due componenti principali: il meccanismo di sollevamento e il telaio del caricatore. Il meccanismo di sollevamento comprende: guida esterna ed interna, piastra per forca, raccolta forca, cilindro dello stantuffo e cavo di sollevamento. La struttura è costituita da: design delle staffe della struttura in acciaio (sinistra e destra) e cilindro a pistone a doppio effetto. Le staffe di montaggio dell'impianto idraulico sono fornite in una scatola separata. Il caricatore è alimentato da un sistema idraulico esterno del trattore e utilizzato per collegare un scita. Il controllo avviene tramite una valvola idraulica situata sul trattore del parafango posteriore. Per la deflessione del cilindro di guida il pistone è montato orizzontalmente nella parte inferiore del telaio. Il principio di funzionamento di tutti i tipi di caricatori è lo stesso. Differiscono solo nel modo di montare la staffa dell'assale anteriore del trattore, il collettore si collega a una lunghezza esterna del cavo idraulico e idraulico.

- Traslatore idraulico 375 eur
- Telaio realizzato con doppio profilo di ferro
- Spaziatura forcella regolabile
- Possibilità di assemblaggio traslatore
- Forche pieghevoli
- Il caricatore può essere adattato alla maggior parte dei modelli di trattori popolari (case, McCormick)
- Inclinazione idraulica