

MCMs RB-150PT

Trinciatrice ad asse orizzontale montata anteriore / posteriore (150 cm)



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/m16-1598>



Parametri

Nome	Unità
Movimento laterale	320 mm
Larghezza di lavoro	1500 mm
Peso	645 kg
Prestazione -potenza	0,1-1 ha/h
Minimo CV	41 hp
Diametro di taglio	70 mm

Descrizione

Trinciatrice, tritratore progettato per funzionare con trattori di 0,9 tonnellate o più. Il rotore è azionato da una connessione all'albero della PTO del trattore. I tritratore possono essere utilizzati anche in frutteti, campi o prati. La macchina frantumava erbe più grandi, residui di colture agricole, rami (fino a Ø70 mm), aree lavate, materiale granulare possono rimanere a terra come fertilizzanti organici, alloggiamento in acciaio saldato al telaio in acciaio, dotato di un sistema di sospensione a tre punti per collegare il trattore dietro la macchina. il tritratore può essere collegato simmetricamente lungo l'asse del trattore o fatto scorrere verso destra. Altezza regolabile mediante il rullo posteriore. La scatola cardanica si trova al centro della macchina, dove la macchina e il trattore possono essere collegati per trasferire l'azionamento alle lame sull'albero di taglio, Il sistema di trasmissione può migliorare 540 RPM di 2000 RPM.

- Estensione idraulica
- Ruota ausiliaria anteriore
- Diametro del rotore 20 cm
- Altezza di taglio regolabile
- (raccolta dei denti nella versione RB-PT)
- Martelli con un peso totale di 13 kg
- Ruota ausiliaria posteriore