

## Belafer RE-120

Fresatrice rotativa 120 cm



### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/b15-5446>



### Parametri

| Nome                     | Unità   |
|--------------------------|---------|
| Larghezza di lavoro      | 1200 mm |
| Profondità di lavoro     | 12 mm   |
| Minimo CV                | 35 hp   |
| Number of discs on rotor | 5 pcs   |
| Numero di coltelli       | 30 pcs  |
| Peso                     | 320 kg  |
| Maximum HP               | 40 HP   |

### Descrizione

Fresa rotativa semirinforzata ad alte prestazioni per tutti i tipi di piantagioni e vivai. È particolarmente indicata per trattori di qualsiasi tipo e potenza da 30 a 60 CV.

Dispone di 6 coltelli sul disco e di un albero rotore con trasmissione tramite pignoni e catena in bagno d'olio da 1 1/2", permettendo un buon lavoro con un basso consumo energetico. La profondità di lavoro è di 12 cm e il modello RE dispone dei tradizionali sistemi di sicurezza cardanici per la presa di forza della frizione a disco.

Il sistema di aggancio alla trattrice è anch'esso realizzato mediante piastre di attacco a tre punti per la trattrice e consente quindi un'ampia gamma di misure di ancoraggio per diverse trattrici. La porta a battente posteriore è realizzata sul modello della fresatrice RE in diversi formati.

RE è prodotto anche in diverse larghezze da 1,00 metri a 1,80 metri.

La macchina agricola soddisfa gli obiettivi di lavoro per la preparazione della semina, il diserbo dei campi e la preparazione del terreno per i letti di semina.

Fresa rotante fissa semi-rinforzata RE

La serie RE è utilizzata da semiprofessionisti in frutticoltori, viticoltori e orticoltori per le sue elevate prestazioni e affidabilità anche su terreni difficili. Opzione: Può essere comandata con un sistema di spostamento laterale tramite cilindro idraulico che permette lo spostamento laterale della macchina dalla ruota del trattore.

Standard:

- Trasmissione a catena in bagno d'olio 1 1/2"
- Gruppo a velocità singola.
- 6 lame per disco.
- Albero cardanico e perni di accoppiamento.
- Giusto senso di rotazione.
- Profondità di lavoro fino a 12 cm. Regolabile dalle suole di supporto.

-Velocità rotore 220 giri/min.