

S004-3

Seminatrice universale (4 m , 31coltro)

Codice articolo: B07-0589

**Venditore**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/s004-3-seminatrice-universale-4-m-31coltro>

**Parametri**

Denominazione	Valore
Larghezza di lavoro	4000 mm
Numero di coltri	31 pcs
Capacita (litro)	788 l
Peso	720 kg
Minimo CV	82 hp
Propulsione	tractor PTO

Descrizione

Le seminatrici universali Scorpius sono disponibili in larghezze di 2,5 m - 2,7 m - 3,0 m - 4,0 m. Si tratta di seminatrici con sistema di semina meccanico tradizionale, con una costruzione semplice e resistente. Le macchine possono essere utilizzate in aziende agricole con aree piccole e medie, sono perfette per terreni leggeri e medio-solidi. La macchina può essere utilizzata indipendentemente o in combinazione con macchine passive o motorizzate per la coltivazione del suolo, durante la semina dopo l'aratura o nel paccame. Una seminatrice a seconda delle condizioni del terreno, può essere dotata di coltri zappatrice, coltri a disco singolo o doppio. La tramoggia per semi con fondo a "V" assicura lo svuotamento completo del materiale di semina. L'azionamento delle unità di semina avviene tramite ruote motrici e una serie di trasmissioni a catena e una trasmissione a variazione continua a 60 posizioni.

L'attrezzatura standard è costituita da marcatori a disco idraulici, una piattaforma per un facile caricamento della tramoggia e dei ripper delle ruote. I coltri a disco possono essere opzionalmente dotati di ruote. Il compito principale delle ruote è quello di mantenere la profondità di semina e la compattazione del terreno adeguate sul grano seminato. La compattazione del terreno consente un migliore accesso all'umidità, in particolare sui terreni sabbiosi, che è molto importante per la diffusione di piante di piccoli semi, ad es. stupro. Ciò influisce sull'ottenimento di un'emergenza più rapida ed equa delle colture seminate. Le apparecchiature aggiuntive possono essere percorsi tecnologici controllati elettricamente.