AgroHof.it

S290

Piantatrice a 3 file (distanza tra le file 12-48 cm)

Codice articolo: B07-0568



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/s290-piantatrice-a-3-file-distanza-tra-le-file-12-48-cm

Parametri

Denominazione	Valore
Profondita di lavoro	90 mm
Distanza tra le file	120-480 mm
Capacita (kg)	200 kg
Peso	360 kg
Minimo CV	38 hp

Descrizione

- Le piantatrici Gemma sono disponibili come macchine a 3, 4 e 5 file.
- Sono adattati per la cooperazione con trattori da 40 CV equipaggiati con sistema di sospensione a tre punti, cat II.
- Le fioriere sono perfette per le piantagioni di piccole e medie aziende agricole.
- Per soddisfare le elevate aspettative agrotecniche relative alla coltivazione di ortaggi per quanto riguarda la distanza tra le file, le distanze da seme in fila e la profondità di semina, sono stati apportati miglioramenti significativi.
- La configurazione della macchina consente di adattarla alle esigenze dei coltivatori di aglio, cipollotti e piante di fave.
- L'adattamento della fioriera per piantare semi appropriati si ottiene montando le dimensioni appropriate di benne (28 mm o 35 mm) su una catena di trasporto nel serbatoio.
- Le benne possono essere facilmente sostituite avvitandole negli anelli di collegamento della catena. Un altro parametro importante è la distanza tra le file.
- La fioriera a 3 file consente di seminare da 12 cm a 48 cm in file, 4 file: da 12 cm a 32 cm, 5 file: da 12 cm a 24 cm.
- La spaziatura dei semi in fila può essere regolata da 9,5 cm a 21 cm.
- La regolazione avviene sostituendo la ruota a catena sull'albero motore.
- L'uso della boccola Taper Lock per l'installazione di ruote a catena facilita il montaggio e lo smontaggio della ruota.
- La profondità della semina viene regolata per gradi con ruote di supporto nella gamma 3/5/5/7/9 cm.
- La distanza tra le ruote della fioriera consente la cooperazione con i trattori con un interasse di 135 cm o 150 cm.
- Le ruote per piantare saranno nelle tracce delle ruote del trattore.
- La macchina è dotata di serie di ruote per impastare e rullo equalizzatore.