

Yanmar SA222V-R

Trattore con struttura di protezione 22hp e roll over



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/y95-10574>



Parametri

Nome	Unità
Motore	3TNM72-D HP
Tractor Motor Power	16.1 KW
Tractor Power	22 HP
Numero di cilindri	3 pcs
Cilindrata	904 cm3
Torque	55.7 Nm
Batteria	12V/54 Ah
Trasmissione	Hydrostatic
Brake system	Multiple Wet Brake Disk .
Drive	Selectable 4WD .
Turning circle	2400 mm
Velocità in avanti	13 km/h
Towing capacity - Not brokeed	700 kg
Towing capacity - Breaked	1600 kg
Front Axle Load Max.	700 kg
Rear Axle Load Max.	1000 kg
Max. Allowed Weight	1475 kg
PTO Power	11 kW
PTO speed	540 Rpm
Mid. PTO Speed	2000 RPM
Front PTO speed	2000 RPM
Fuel Tank volume	23 L
Hydraulic oil tank capacity	15 L
Governo	Hydraulic Powered

Nome	Unità
Capacity hydro Pump	283 l/min
Steering pump	13,2 L/min
Hydraulic pump implements	15,1 l/min
Pressione idraulico	130 bar
Hydraulic connection	2 sets .
3 point lift capacity	510 kg
Front 3 point lift capacity	325 kg
Lunghezza	2699 mm
Larghezza	1198 mm
Ground clearance	160 mm
Interasse	1470 cm
Altezza	1515 mm
Peso	768 kg

Descrizione

Offerte pacchetti:

Estate

- Staffa anteriore peso compreso 3 pesi
- Clevis accoppiatore

Yanmar SA222-R con ROPS

Piccolo ma perfettamente formato è un termine che potrebbe essere stato progettato per descrivere il trattore Yanmar SA222-R (ROPS). Il trattore subcompatto potrebbe essere piccolo ma si accumula in caratteristiche, vantaggi e innovazioni ad ogni turno.

Corpo compatto

Anche se è progettato per affrontare i doveri normalmente caricati a trattori più grandi, il trattore compatto Yanmar SA222-R (ROPS) dispone di un corpo compatto che non guarderebbe fuori posto su un trattore da giardino regolare. Oltre ad aggiungere alle linee lisce della macchina, questo corpo compatto conferisce al trattore una capacità di lavoro-qualsiasi che gli permetta di lavorare in aree dove lo spazio è limitato.

Facile e sicuro da usare

Una trasmissione idrostatica - con comodi pedali side-by-side per un funzionamento semplice in avanti e inverso - fornisce molteplici opzioni di gamma per ottenere il lavoro fatto indipendentemente dal terreno o dall'implementazione che si sta utilizzando. Lo sterzo idraulico liscio non offre alcun kickback nel volante per una ridotta fatica dell'operatore. Queste caratteristiche si combinano per produrre un trattore facile e soprattutto sicuro da utilizzare.