

SA222V-R

Trattore con struttura di protezione 22hp e roll over

**Venditore**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/prodotto/sa222v-r-trattore-con-struttura-di-protezione-22hp-e-roll-over>

**Parametri**

Denominazione	Valore
Peso	768 kg
Larghezza	1198 mm
Altezza	1515 mm
Lunghezza	2699 mm
Motore	3TNM72-D HP
Pressione idraulico	130 bar
Numero di cilindri	3 pcs
Batteria	12V/54 Ah
Interasse	1470 cm
Velocità in avanti	13 km/h
Cilindrata	904 cm3
Trasmissione	Hydrostatic
Governo	Hydraulic Powered
Torque	55.7 Nm
Tractor Motor Power	16.1 KW
Brake system	Multiple Wet Brake Disk .
Drive	Selectable 4WD .
Turning circle	2400 mm
PTO Power	11 kW
Mid. PTO Speed	2000 RPM
Front PTO speed	2000 RPM
Fuel Tank volume	23 L
Steering pump	13,2 L/min
Hydraulic connection	2 sets .
3 point lift capacity	510 kg
Front 3 point lift capacity	325 kg
Ground clearance	160 mm
Hydraulic oil tank capacity	15 L

Denominazione	Valore
Capacity hydro Pump	283 l/min
Hydraulic pump implements	15,1 l/min
Towing capacity - Not brokeed	700 kg
Towing capacity - Breakeed	1600 kg
Front Axle Load Max.	700 kg
Rear Axle Load Max.	1000 kg
Max. Allowed Weight	1475 kg
PTO speed	540 Rpm
Tractor Power	22 HP

Descrizione

Offerte pacchetti:

Estate

- Staffa anteriore peso compreso 3 pesi
- Clevis accoppiatore

Yanmar SA222-R con ROPS

Piccolo ma perfettamente formato è un termine che potrebbe essere stato progettato per descrivere il trattore Yanmar SA222-R (ROPS). Il trattore subcompatto potrebbe essere piccolo ma si accumula in caratteristiche, vantaggi e innovazioni ad ogni turno.

Corpo compatto

Anche se è progettato per affrontare i doveri normalmente caricati a trattori più grandi, il trattore compatto Yanmar SA222-R (ROPS) dispone di un corpo compatto che non guarderebbe fuori posto su un trattore da giardino regolare. Oltre ad aggiungere alle linee lisce della macchina, questo corpo compatto conferisce al trattore una capacità di lavoro-qualsiasi che gli permetta di lavorare in aree dove lo spazio è limitato.

Facile e sicuro da usare

Una trasmissione idrostatica – con comodi pedali side-by-side per un funzionamento semplice in avanti e inverso – fornisce molteplici opzioni di gamma per ottenere il lavoro fatto indipendentemente dal terreno o dall'implementazione che si sta utilizzando. Lo sterzo idraulico liscio non offre alcun kickback nel volante per una ridotta fatica dell'operatore. Queste caratteristiche si combinano per produrre un trattore facile e soprattutto sicuro da utilizzare.