

## Yanmar SA424-R (demo)

### Trattore (ROPS) 26 HP



#### Sede dell'azienda

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

#### Vendite

+39 334 893 7952  
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/y95-12489>



### Parametri

Nome	Unità
Cylinders	3 pcs
Torque	67.8 Nm
Generator	12V/55 A
Batteria	12V/54 Ah
Turning circle	2600 mm
Velocità in avanti	23.3 km/h
PTO Power	14.5 kW
Rear PTO Speed	540 RPM
Mid. PTO Speed	2000 RPM
Front PTO speed	1000 RPM
Fuel Tank volume	23 L
Hydraulic oil tank capacity	15 L
Capacity hydro Pump	28.3 l/min
Hydraulic pump implements	15.1 l/min
Pressione idraulico	167 bar
Hydraulic connection	2 .
3 point lift capacity	713 kg
Front 3 point lift capacity	530 kg
Lunghezza	2793 mm
Larghezza	1436 mm
Ground clearance	260 mm
Altezza	1675 mm
Interasse	160 cm
Peso	846 kg

Nome	Unità
Motore	3TNM72-DRE HP
Trasmissione	Hydrostatic 2 Range
Tractor Motor Power	18.9 KW
Tractor Power	26 HP
Cilindrata	1115 cm3

## Descrizione

Set ruote industriali R4, Dimensioni: FT: 23x8.50-12 - RT: 14-17.5

Porta peso del naso + 3 x 20 kg di peso (max 5 può essere caricato)

Cassetta di sicurezza

Towbar meccanico anteriore montato su telaio

- demo, trattore con roll over struttura protettiva
- 3TNM72-DRE tipo, 26 hp, 3 cilindri, 1115 cm3 motore diesel Yanmar
- Serbatoio carburante: 23 l
- Coppia: 67,8 NM
- Guida: idrostatico
- Tipo di trasmissione: 2 velocità idro
- 2 intervalli di velocità 500 m/h - 10 km/h, 0 - 20 km/h
- Freno: olio multidisco
- Trazione integrale: Meccanicamente commutabile
- Potenza sull'albero PTO: 19 HP
- Velocità PTO posteriore: 540 rpm
- Velocità PTO anteriore (opzionale): 1000 rpm
- Media (opzionale) PTO velocità: 2000 rpm
- Serbatoio olio idraulico: 15.5 l
- Potenza idraulica: 15,1 l/min e 167 bar
- Circuiti idraulici remoti: 2 coppie sul lato destro del trattore
- Steering: Servo-assisted
- Posteriore a tre punti: Cat. I linkage
- Capacità di sollevamento a tre punti posteriore/anteriore: 713 / 530 kg
- Dimensioni (L x W x H): 2,793 x 1,436 x 1,675 mm
- Cerchio girevole: 2.600 mm
- Scarico terra: 260 mm
- Peso: 846 kg
- Capacità di traino per rimorchio non frenato: 700 kg
- Capacità di traino per rimorchio freni: 1.600 kg
- Cambio di marcia liscia e senza scali da zero a velocità massima
- Regolatore manuale programmabile in entrambi i range di velocità