

Yanmar SA426V-R

Trattore con struttura di protezione 26hp e roll over



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/y95-10575>



Parametri

Nome	Unità
Motore	3TNV76-UD
Tractor Motor Power	18,9 KW
Tractor Power	26 HP
Numero di cilindri	3 pcs
Cilindrata	1116 cm3
Torque	67,8 Nm
Batteria	12V/54 Ah
Trasmissione	Hydrostatic
Brake system	Multiple Wet Brake Disk .
Drive	Selectable 4WD .
Turning circle	2600 mm
Velocità in avanti	23,3 km/h
Towing capacity - Not brokeed	700 kg
Towing capacity - Breaked	1600 kg
Front Axle Load Max.	740 kg
Rear Axle Load Max.	1000 kg
Max. Allowed Weight	1475 kg
PTO Power	14,5 kW
Rear PTO Speed	540 RPM
Mid. PTO Speed	2000 RPM
Front PTO speed	1000 RPM
Fuel Tank volume	23 L
Hydraulic oil tank capacity	15 L
Governo	Hydraulic Powered

Nome	Unità
Capacity hydro Pump	28,3 l/min
Steering pump	13,2 L/min
Hydraulic pump implements	15,1 l/min
Pressione idraulico	167 bar
Hydraulic connection	2 sets .
3 point lift capacity	713 kg
Front 3 point lift capacity	530 kg
Lunghezza	2793 mm
Larghezza	1436 mm
Altezza	1675 mm
Peso	846 kg

Descrizione

• La Yanmar SA426-R (ROPS)

Offerte pacchetti:

Estate:

Staffa anteriore peso compreso 3 pesi

• Disegno

Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni, il trattore compatto Yanmar SA426-R (ROPS) è un cliente duro con tutto il muscolo necessario per anche le applicazioni più difficili.

La Yanmar SA426- Il trattore R è una macchina magra compatta che confeziona un pugno, che lo rende la scelta ideale per compiti esigenti su proprietà più grandi e terreno difficile.

Il corpo compatto della macchina permette di lavorare in spazi ristretti, fornendo al tempo stesso l'equilibrio e la stabilità necessari per dare all'operatore la fiducia per sfruttare al massimo le sue capacità di guida.

Elevata clearance del terreno

Rispetto alla serie SA222, la Yanmar SA426-R ha una maggiore distanza di terra ed è incredibilmente stabile in condizioni difficili. La macchina è dotata di un pacchetto di pneumatici più ampio e aggressivo. Questo rende per un trattore con maggiore spazio di terra e una maggiore stabilità operativa sul terreno impegnativo.