



MCMs SZ-H-25-50

Trivella montata sul retro con spostamento laterale con trapano



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/m16-1626>



Parametri

Nome	Unità
Peso	200 kg

Descrizione

Il trapano di buco a terra con corsa idraulica è una macchina montata su un collegamento a tre punti (collegamento a tre punti), progettato per funzionare con trattori agricoli di classe 0,6 ÷ 0,9 T. L'azionamento viene trasmesso attraverso l'albero cardanico del trattore. Il trapano viene utilizzato per praticare fori nel terreno quando si piantano alberi da frutta e cespugli, ecc. C'è la possibilità di praticare fori più profondi, che consente di utilizzare il dispositivo per installare paletti, file, ecc. La macchina esegue fori nel terreno verticalmente fino a 65 cm con un diametro della punta di Ø50 cm e fino a 100 cm di profondità con un diametro della punta di Ø25 cm. Regolando la velocità del rullo (PTO) possiamo impostare la larghezza del terreno sparso durante la foratura. Per la coclea, si consiglia di utilizzare un combattimento a relè di potenza con un fusibile di sicurezza o una frizione a frizione da 250 Nm, ad esempio LFMR C 40970. Grazie all'utilizzo di un cilindro idraulico, la coclea può essere spostata fino a 80 cm in relazione all'asse del trattore, che consente di praticare fori in una fila di alberi esistente.

- Possibilità di praticare fori su due file durante un passaggio grazie allo spostamento del trapano mediante cilindro idraulico
- Due trapani nel set
- Verticalità del trapano