

MCMs SZ-H-25-50

Trivella montata sul retro con spostamento laterale con trapano



Sede dell'azienda

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Vendite

+39 334 893 7952
info@agrohof.com

<https://agrohof.it/sku/m16-1626>



Parametri

Nome	Unità
Peso	200 kg

Descrizione

Il trapano di buco a terra con corsa idraulica è una macchina montata su un collegamento a tre punti (collegamento a tre punti), progettato per funzionare con trattori agricoli di classe 0,6 ÷ 0,9 T. L'azionamento viene trasmesso attraverso l'albero cardanico del trattore. Il trapano viene utilizzato per praticare fori nel terreno quando si piantano alberi da frutta e cespugli, ecc. C'è la possibilità di praticare fori più profondi, che consente di utilizzare il dispositivo per installare paletti, file, ecc. La macchina esegue fori nel terreno verticalmente fino a 65 cm con un diametro della punta di $\varnothing 50$ cm e fino a 100 cm di profondità con un diametro della punta di $\varnothing 25$ cm. Regolando la velocità del rullo (PTO) possiamo impostare la larghezza del terreno sparso durante la foratura. Per la coclea, si consiglia di utilizzare un combattimento a relè di potenza con un fusibile di sicurezza o una frizione a frizione da 250 Nm, ad esempio LFMR C 40970. Grazie all'utilizzo di un cilindro idraulico, la coclea può essere spostata fino a 80 cm in relazione all'asse del trattore, che consente di praticare fori in una fila di alberi esistente.

- Possibilità di praticare fori su due file durante un passaggio grazie allo spostamento del trapano mediante cilindro idraulico
- Due trapani nel set
- Verticalità del trapano