AgroHof.it

TPI 300

Pompa dell'acqua PTO con rotazione e sollevamento idraulici, Ø300 mm

Codice articolo: P170-31923



Venditore

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
Codice fiscale: 25366895-2-03
Partita IVA UE: HU25366895

Vendite

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.it/prodotto/tpi-300-pompa-dellacqua-pto-con-rotazione-e-sollevamento-idraulici-o300-mm

Parametri

Denominazione	Valore
Pipe diameter	300 mm
Pipe Length	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Drive	Tractor PTO .
PTO speed	540 giri/min
Rivestimento	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Valvola di serie	Vacuum relief valve .
Hydraulic connection	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .
PTO Power	40 kW
Waterflow	8 400 – 16 800 litre/min
Discharge height	7 000 – 3 100 mm
Peso	385 / 480 / 525 / 630 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Descrizione

La Pennacchio TPI è una pompa idraulica montata su trattore, azionata dalla presa di forza (PTO), progettata per l'irrigazione delle colture e per il pompaggio di grandi volumi d'acqua. L'acqua può essere prelevata da canali, fossi, serbatoi e corsi d'acqua, consentendo un utilizzo ottimale delle risorse idriche disponibili.

Il suo sistema completamente idraulico ruota e solleva la pompa con facilità e precisione. Collegata all'impianto idraulico del trattore, la posizione di lavoro può essere regolata rapidamente, garantendo un funzionamento pratico e preciso anche a portate elevate e basse prevalenze.

La TPI 300 ha un diametro della tubazione di 300 mm e funziona a 540 giri/minuto con un fabbisogno di potenza di 40 kW. Eroga da 8.400 a 16.800 litri al minuto (da 504 a 1.008 m³/h) con prevalenze da 7,0 m a 3,1 m. È disponibile con lunghezze di tubo di 3, 4, 5, 6 e 7 metri. Le versioni da 6 m e 7 m sono dotate di una ghiera di rotazione industriale.

Dotazioni standard:

- Verniciato di arancione RAL 2004
- Valvola di sfogo del vuoto
- Kit di lubrificazione esterna
- Anello di rotazione industriale (versioni da 6 m e 7 m)

Opzioni:

- versione zincata a caldo
- Albero cardanico standard L 1100, cat. 6
- Deflettori d'acqua e tubi flessibili piatti in PVC
- Configurazioni e dimensioni personalizzate su richiesta.